



**УРАЛ
ВЕСТ**

ТУЙМАЗЫ
1997

ПАСПОРТ

На пенополиуретановые скорлупы и отводы

| | | |
|------------|-------|----------|
| Дата изг. | № УПД | Партия № |
| 19.10.2023 | 1351 | 01 |

Физико-механические свойства ППУ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | НОРМА | ФАКТ. | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ |
|--|-----------|-----------|-----------------|
| 1. Плотность изделия кг/м куб. | 55 (+/-5) | 60 | ГОСТ 30732-2006 |
| 2. Кажущаяся плотность кг/м куб. в пределах | 40-55 | 42 | ГОСТ 30732-2006 |
| 3. Разрушающее напряжение при сжатии, кПа, не менее | 200 | 200 | ГОСТ 30732-2006 |
| 4. Разрушающее напряжение при растяжении, кПа, не менее | 300 | 300 | ГОСТ 30732-2006 |
| 5. Разрушающее напряжение при изгибе, кПа, не менее | 500 | 500 | ГОСТ 30732-2006 |
| 6. Количество закрытых пор, %, не менее | 88 | 89 | ГОСТ 30732-2006 |
| 7. Водопоглощение за 24 часа, см ³ /м ² , не более | 200 | 200 | ГОСТ 30732-2006 |
| 8. Коэффициент теплопроводности, Вт/м.К, не более | 0,028 | 0,023 | ГОСТ 30732-2006 |
| 9. Температура размягчения по Вика при нагрузке ЮНО, СО, в пределах | 108-186 | 160 | ГОСТ 30732-2006 |
| 10. Температура применения, °С, не более и кратковременно, °С, не более | 130 (150) | 130 (150) | ГОСТ 30732-2006 |
| 11. Группа горючести | Г3 | Г3 | ГОСТ 30732-2006 |

Заключение:

- Продукция выпускается по ТУ 22.21.41-001-45233187-2022. Серийный выпуск.
- Продукция соответствует требованиям ГОСТ 30732-2006.

Примечание:

- Монтаж теплоизоляции на трубопровод производится в соответствии со СНиП 2.04.14-88
- Продукция должна храниться в крытых складских помещениях, защищающих изделия от прямых солнечных лучей и попадания влаги. Допускается хранение под навесом, защищающим изделия от попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков или без навеса, при условии упаковки изделий в стрейч-пленку заводом-изготовителем.
- Гарантийный срок хранения продукции – 12 месяцев с момента их изготовления. При истечении гарантийного срока хранения изделия могут быть использованы по назначению после предварительной проверки их качества на соответствие требованиям ТУ.

Производство: 452757, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Фабричная, д. 12.
ООО «Урал-Вест». Тел. +7 (917) 353-57-00. E-mail: zakaz@skorlupa102.ru.

Директор производства



В.П. Валеев - Валеев Р.Р.