

RU-H403

ГАЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВСЕСЕЗОННЫЙ ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОРТАТИВНЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ

RUZH

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. СЕНТЯБРЬ 2024.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА.

Всесезонная универсальная газовая смесь для использования в портативных газовых приборах (газовые плиты, лампы, горелки, туристическое и другое снаряжение). Данный продукт представляет собой смесь пропана, бутана, изобутана и одорирующей добавки. Оригинальный состав газовой смеси обеспечивает высокую удельную теплоту сгорания, позволяющую экономно расходовать газ.

СВОЙСТВА.

- Стабильная работа при температурах до −20 °С.
- Одного баллона хватает на 120–150 минут непрерывного горения туристической плитки на среднем уровне пламени.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

- Подключение баллона осуществлять в соответствии с инструкцией по эксплуатации газового оборудования.
- Баллон использовать при температуре от −20 °С до +40 °С.

Внимание! Баллон одноразовый, не подлежит перезарядке!

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ.

Срок годности 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура при транспортировке: от −40 °С до +40 °С.

УПАКОВКА.

Баллон 520 мл.
12 шт. в гофрокоробе.

СОСТАВ.

Пропан, бутан, изобутан, одорирующая добавка.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся газ! Газ под давлением. Баллоны могут взрываться при нагревании. Использовать только по назначению! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 40 °С! Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня и раскаленных предметов! Не разбирать и не давать детям! Не курить во время применения! Не подвергать ударам и не ронять! Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования!

Огнеопасно! Класс опасного груза — 2. При возгорании использовать огнетушители порошковые, углекислотные, песок, кошку. **Внимание!** Запрещено преднамеренное вдыхание! Средство чрезвычайно опасно для жизни и здоровья! При попадании на кожу — промыть проточной водой с мылом. При попадании в глаза — промыть проточной водой. При обморожении — наложить антисептическую повязку. Срочно обратиться за медицинской помощью! Не допускать попадания в атмосферный воздух, водоемы. Хранение средства и замена отработавшего баллона проводится в хорошо проветриваемом помещении, вдали от возможных источников воспламенения. Перед отсоединением баллона убедиться, что газовый прибор полностью остыл! Категорически запрещается проводить перезарядку баллона! Не хранить и не транспортировать баллон без колпачка.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ.

Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

ТУ 19.20.31-048-53934955-2024

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА.

Давление насыщенных паров, избыточное, при температуре 20 °С, МПа		0,2–0,6
Массовая доля углеводородов, %	C ₁ –C ₂ , не более	5,0
	C ₃ –C ₄ , не менее	90,0
	Сумма непредельных, C ₅ и выше, не более	6,0
Содержание свободной воды, %		Отсутствие



RU-H403

EAN: 4606445055184
ITF: 14606445055181

По заказу и под контролем ООО «ТД «КУДО» произведено АО «Эльф Филлинг».
Россия, 142455, Московская обл., Ногинский р-н, г. Электроугли, Банный пер., д. 9, эт. 3, ком. 65.
Тел.: +7 (495) 737-38-42.
kudo-bond.ru
Служба технической поддержки: info@kudo-bond.ru

