



ГРУНТОВКА

БЕТОНОКОНТАКТ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- ✓ эффективна даже на непитьяющихся поверхностях;
- ✓ розовый индикатор для определения обработанных участков;
- ✓ препятствует образованию высолов и разрушению штукатурного слоя;
- ✓ повышает качество и увеличивает срок службы покрытия;
- ✓ предотвращает появление плесени и грибка;
- ✓ экологичная, не содержит органических растворителей, не имеет запаха.

Краткое описание	Экологичная грунтовка на основе мягкой воды. Изготовлена по немецким технологиям на оборудовании фирмы NETZSCH. Образует равномерное шероховатое покрытие, повышающее сцепление отделочных материалов с гладкими бетонными поверхностями.
Состав	Акриловая дисперсия, реологические добавки, кварцевый песок, вода.
Плотность	1,3-1,4 г/см ³ при +20°C.
Цвет	розовый
Область применения	Предназначена для внутренних и наружных работ. Применяется для предварительной обработки и укрепления гладких, слабо впитывающих влагу минеральных и бетонных оснований, перед нанесением шпатлевок, штукатурок, декоративных материалов, клея для плитки.
Температура применения	От +10°C, относительная влажность воздуха менее 70%. Не рекомендуется грунтование поверхности при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.
Инструмент	Кисть, валик.
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для грунтования, очистить от пыли, жировых и других загрязнений. Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающаяся старая краска или осыпающаяся побелка должны быть удалены.
Нанесение покрытия	Перед применением грунтовку при необходимости размораживают при температуре (20±5)°C и тщательно перемешивают. Грунтовку наносят кистью или валиком на сухую подготовленную поверхность в один слой. Не полностью схватившуюся грунтовку можно отмыть водой с мылом или собрать шпателем.
Рекомендации по нанесению	<ul style="list-style-type: none"> • при длительном хранении на поверхности грунтовки возможно образование корки, которую перед применением необходимо удалить; • нанесение последующих покрытий рекомендуется проводить сразу по истечении суток после нанесения Бетонконтакта, в противном случае возможно запыление поверхности.
Разбавление	не допускается
Расход	250-300 г/м ² на однослойное покрытие в зависимости от пористости грунтуемой поверхности.
Время высыхания	Время высыхания каждого слоя при температуре (20±2)°C и нормальной влажности не более 3-4 часов. При понижении температуры и влажности время высыхания увеличивается.
Очистка инструмента	Вода
Срок годности	Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Грунтовку транспортировать и хранить в плотно закрытой таре. Возможно хранение при -30°C – не более 1 месяца или 5 циклов замораживания/размораживания.
Меры предосторожности, утилизация	Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не рекомендуется смешивать с другими грунтами. После использования грунтовки по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	1,4кг; 3,5кг; 5кг; 12 кг.

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru