



ГРУНТ
КОНЦЕНТРАТ 1:10
АКРИЛОВЫЙ

- ✓ образует ровную матовую прозрачную пленку после высыхания
- ✓ выравнивает впитывающую способность поверхности
- ✓ облегчает нанесение отделочных материалов, снижает их расход
- ✓ значительно увеличивает долговечность финишного покрытия.

Краткое описание	Высокоэффективная концентрированная грунтовка для внутренних и наружных работ Farbitex Profi. Представляет собой экономичный грунтовочный концентрат с большим резервом для разбавления водой до 1:10.
Состав	Акриловая дисперсия, вода, реологические добавки.
Плотность	1г/см ³
Цвет	белый (при высыхании - бесцветный).
Область применения	Предназначена для укрепления минеральных поверхностей перед проведением окрасочных работ. Используется для обработки стен из бетона, кирпичной кладки, гипсокартона, цементной штукатурки и других минеральных поверхностей.
Температура применения	Температура нанесения - от +5 °С до +30°С. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +7°С.
Инструмент	кисть, валик или краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для грунтования, очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений.
Нанесение	Перед применением грунтовку при необходимости разморозить при температуре (20±5)°С и тщательно перемешать. Разбавить водой в следующих соотношениях: - для влагоизоляции наружных поверхностей грунт-концентрат разбавлять не рекомендуется; - для влагоизоляции внутренних поверхностей - 1:1; - для грунтования сильно впитывающих поверхностей - 1:5; - для грунтования слабо впитывающих поверхностей - 1:6; - для грунтования поверхностей перед наклейкой обоев и покраской - 1:10. Грунт наносят краскораспылителем, кистью, валиком на сухую подготовленную поверхность в один слой.
Рекомендации по нанесению	Не рекомендуется смешивать с другими грунтовками. Окрашивание обработанной поверхности производить не ранее, чем через 8 часов.
Разбавление	Разбавление водой возможно до соотношения 1:10.
Расход	100-150г/м ² готового раствора в один слой. Расход зависит от пористости грунтуемой поверхности.
Время высыхания	Время высыхания при температуре (20±2)°С и нормальной влажности - 2 часа, полное отверждение - 24 часа. При понижении температуры время высыхания увеличивается.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент сразу промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условия транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре и при температуре от 0°С до +35°С. Допускается хранение при температуре до -30°С не более 1 месяца или 5 циклов замораживания/оттаивания. Размораживать грунтовку следует при комнатной температуре без дополнительного нагрева.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При проведении работ для защиты рук применять перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. После использования грунтовки по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	1кг; 3кг; 5кг; 10кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru