

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Аккумуляторный прожектор



Описание продукта

Разнонаправленный рабочий прожектор, отличающийся очень хорошим качеством излучаемого света, а также высокой устойчивостью к повреждениям и долговечностью. Благодаря углу охвата 360° и индивидуальной регулировке угла наклона каждого из 3 прожекторов, он предлагает широкие возможности для адаптации к текущим потребностям и условиям. Высококачественные светодиоды светят белым светом, не ослепляя и обеспечивая широкую освещенность. Он подходит для самых тяжелых условий - строительства, отделки, ремонта, мастерских и наружных работ. Фонарь питается от мощного аккумулятора, обеспечивающего непрерывную работу до 5 часов. Сильные магниты и складной крючок для подвешивания позволяют закрепить прожектор в любом месте, освободив руки для работы. Гнездо с резьбой 1/4" позволяет установить прожектор на штатив. Корпус с высоким классом защиты IP54 гарантирует полную устойчивость к проникновению пыли, обеспечивая бесперебойную работу в самых пыльных условиях. Кроме того, корпус защищает от брызг воды с любого направления, что позволяет безопасно использовать его даже под проливным дождем. Высококачественный, прочный материал корпуса с рейтингом IK09 - устойчивость к энергии удара 10 Дж - защищает прожектор от механических повреждений при падении. Прожектор может питать другие устройства через разъем USB-C и при необходимости работать как powerbank.

Характеристика

Макс. световой поток - 7000 Лм;

Основной источник света - 10 Вт COB LED, 6 500 К;

Три режима работы - световой поток / время работы:

1. 7 000 лм / 1,5 ч / 58 м, 120°,

2. 4 000 лм / 3,5 ч / 25 м, 40°,

3. 1 500 лм / 7 ч / 15 м, 120°,

Класс устойчивости к механическим воздействиям - IK07 (эквивалентно падению предмета весом 500 г. с высоты 40 см);

Класс пыле- и влагозащиты - IP54 (защита от брызг воды с любого направления);

Питание - Li-Ion аккумуляторная батарея, 2*21 700, 7,4 В, 4 000 мАч;

Макс. время работы - 5 ч;

Макс. время зарядки - 7 ч;

Регулировка наклона головы - да;

Крепление - магниты, крючок для подвешивания. гнездо 1/4«»;

Порт для зарядки - USB-C.

Размер головы - 210*100*95 мм.

Техническая характеристика



