

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ Дверной гарнитур на накладке DL V S38KP/Ф

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Дверной гарнитур на накладке **DL V S38KP/F** предназначен для использования на технических и противопожарных дверях, как снаружи, так и внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цвет ручки: черный
- Толщина дверей: 60-90 мм.
- Сечение штока: 9×9 мм.
- Сквозное крепление: да.
- Вес: 533 г.
- Габариты индивидуальной упаковки (Д×Ш×В): 17×14×8 см.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ручка на планке нажимная подпружиненная 2 шт. Комплект для сквозного крепления:

Стяжные винты со стопорящей жидкостью M5x55мм _____ 2 шт.

Втулка M5×35 мм _____ 2 шт.

Шток оцинкованный □9×140 мм 1 шт.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом помещении.

Транспортировку осуществлять в упаковке производителя.

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

Установить ручки на дверь через отверстие для штока в замке. Шток должен заходить в каждую ручку не менее, чем на 25 мм. Закрепить основание ручки насквозь через дверь. Надеть декоративные накладки на основание ручек.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не прикладывать к ручке чрезмерных усилий. Защищать ручку от попадания на нее абразивных материалов, например, песка. Удалять загрязнения мягкой тканью. В случае сильных загрязнений ткань смочить мыльным раствором. Не обрабатывать ручку чистящими и дезинфицирующими средствами, содержащими хлор, кислоты или щелочи.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания «Дорлок» гарантирует исправную работу изделия при соблюдении правил установки и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве, в течение 12 месяцев с даты продажи. Замена изделия с производственным дефектом производится при условии наличия документа об оплате данного изделия, полной его комплектности и отсутствии следов механических или термических повреждений, которые могли бы вызвать выход изделия из строя.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию данного изделия.

