



КРАСКА ВЛАГОСТОЙКАЯ

COLOR-X

ИНТЕРЬЕРНАЯ БАЗА С
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

- ✓ для колеровки в яркие и насыщенные цвета
- ✓ не выгорает и не меняет цвет в процессе эксплуатации
- ✓ экономичная по расходу при отличной укрывистости
- ✓ образует долговечное покрытие, срок службы не менее 10 лет
- ✓ простая и удобная в применении, быстро высыхает
- ✓ экологически чистый продукт, практически не имеет запаха

Краткое описание	Высококачественная водно-дисперсионная интерьерная краска для стен и потолков. Создает идеально ровную матовую поверхность. Образует долговечное покрытие - срок службы не менее 10 лет. Легко колеруется в яркие и насыщенные цвета. Без колеровки не применяется.
Состав	Акриловая дисперсия, наполнители, реологические добавки, вода.
Класс истирания	1 класс
Блеск	матовый
Область применения	Предназначена для окраски оштукатуренных, шпатлеванных, гипсокартонных, кирпичных и других поверхностей. Оптимально подходит для окраски стен и потолков в жилых комнатах, холлах, гостиных, детских игровых комнатах и других помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой.
Срок службы покрытия	10 лет
Температура применения	нанесение допустимо при температуре от +10°C до +35°C, относительная влажность воздуха 65 %.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых kleевых и известковых побелок, а также отслаивающихся дисперсионных красок необходимо удалить, а основание промыть водой с добавлением моющих средств.
Нанесение покрытия	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя. Для нанесения краскораспылителем рекомендуется разбавлять краску водой. В случае, если краска подверглась заморозке, разморозить при комнатной температуре без дополнительного нагрева.
Рекомендации по нанесению	<ul style="list-style-type: none"> • перед нанесением краски поверхность, особенно впитывающую и мелящую (штукатурка, гипс, гипсокартон, бетон и т.д.), следует обработать грунтом глубокого проникновения Farbitex Profi; • укрывистость краски в полной мере проявляется после высыхания - дождитесь полного высыхания первого слоя, перед нанесением второго; • температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя, в зависимости от состояния поверхности и желаемого эффекта.
Разбавление	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	90-150мл/м² на один слой. Расход меняется в зависимости от предварительной подготовки поверхности и способа нанесения.
Колеровка	Компьютерная колеровка машинным способом или вручную универсальными колерами Ticiana Mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта).
Время высыхания	Время высыхания между слоями при температуре +20°C и относительной влажности не более 65% – 2 часа, при более низких температурах время высыхания увеличивается.
Очистка инструмента	Вода
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Краску транспортируют в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°C, но не более одного месяца. Краска выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды. Не сливать в канализацию и водоемы. После использования краски по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	2л/2,6кг, 4л/5,2кг, 8л/10,4кг, 16л/20,8кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!

www.abcfarben.ru