



**ГРУНТ-КРАСКА АКРИЛОВАЯ**

**BASECOVER**

**ПОД ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ  
УКРЫВНАЯ**

- ✓ Предотвращает просвечивание цвета основания
- ✓ Уменьшает расход финишных материалов
- ✓ Улучшает адгезию
- ✓ Экологичный продукт

<b>Краткое описание</b>	Укрывная матовая грунт-краска BASECOVER обеспечивает качественную подготовку поверхности к последующему нанесению декоративных покрытий. Осуществляет цветовое выравнивание поверхности, а также улучшает сцепление с последующими финишными слоями декоративных материалов. Для внутренних и наружных работ. Подходит для использования во влажных помещениях, кухнях, ванных комнатах
<b>Состав</b>	Акриловая дисперсия, вода, наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки
<b>Плотность</b>	1,6
<b>Цвет</b>	белый
<b>Область применения</b>	Грунт-краска BASECOVER на акриловой основе используется для цветового выравнивания подготавливаемой поверхности, а также для улучшения адгезии и удобства нанесения последующих финишных декоративных покрытий. Состав не содержит вредных компонентов — применение краски допускается в жилых помещениях, детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждениях.
<b>Температура применения</b>	Нанесение допустимо при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха 65%. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C.
<b>Инструмент</b>	кисть, валик, краскораспылитель
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность должна быть сухой, очищенной от жировых загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых отслаивающихся дисперсионных красок необходимо удалить. Перед применением грунт-краску тщательно перемешать. Наносить краскораспылителем, кистью или валиком в 1-2 слоя.
<b>Разбавление</b>	При необходимости грунт-краску можно разбавить водой, но не более 5 % от объема краски
<b>Расход</b>	Средний расход на однослойное покрытие составляет 125-160 мл/м <sup>2</sup> . Расход краски варьируется в зависимости от структуры и типа окрашиваемой поверхности, ее состояния, предварительной подготовки
<b>Время высыхания</b>	Время высыхания «от пыли» при температуре +20°C - 2 часа. Полное высыхание 6-8 часов
<b>Колеровка</b>	Колеруется в пастельные тона на колеровочном оборудовании, а также универсальным колером Ticiana mix.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент сразу промыть водой.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления (при условии соблюдения правил хранения).
<b>Транспортирование и хранение</b>	Грунт-краску транспортируют в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°C, но не более одного месяца. Краска выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Размораживать грунт-краску при комнатной температуре без дополнительного нагрева. Во время хранения возможно расслоения краски, что не является браком.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в недоступном для детей месте. После использования декоративного покрытия по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	0.9 л, 2.5л, 4.5л, 9л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)