



ГРУНТОВКА

Aqua BLOCK

ПО МИНЕРАЛЬНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ

- ✓ предотвращает появление высолов на кирпичной кладке;
- ✓ глубоко проникает в структуру, блокируя проникновение влаги по порам и капиллярам;
- ✓ повышает морозостойкость и увеличивает срок службы минеральных поверхностей;
- ✓ усиливает гидрофобизирующие свойства бетонных и цементных смесей.

Краткое описание	Грунтовка Aqua Block для защиты минеральных поверхностей от влаги, на основе акриловой дисперсии для наружных и внутренних работ. Экологически чистая, водоразбавляемая, легко наносится, с отличной адгезией к большинству поверхностей. Не содержит органических растворителей.
Состав	Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, функциональных добавок, воды, силикона.
Плотность	1г/см³
Цвет	бесцветный
Область применения	Грунтовка предназначена для защитно-декоративной обработки минеральных поверхностей (природный и искусственный камень, кирпич, тротуарная плитка, известняк, газобетон, гипс, шлакоблок, ракушечник, шифер). Применяется внутри и снаружи помещений.
Температура применения	от +5 °С до +30°С. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°С.
Инструмент	кисть, валик или распылитель.
Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенную для грунтования, очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений. Перед применением грунтовку тщательно перемешать.
Нанесение	Наносить на чистую, сухую, неокрашенную поверхность кистью, малярным валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя (методом «мокрое по мокрому» каждый последующий слой наносить до высыхания предыдущего), при температуре не ниже +5°С.
Рекомендации по нанесению	Не рекомендуется смешивать с другими грунтовками. Окрашивание обработанной поверхности производить не ранее, чем через 8 часов.
Разбавление	Покрытие готовое к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	Расход грунтовки может варьироваться, в зависимости от структуры, типа, состояния обрабатываемой поверхности и составляет 100-200г/м².
Время высыхания	Время высыхания при температуре +20°С - 4 часа. Водоотталкивающие свойства проявляются через 24-48 часов, с момента нанесения покрытия. В течение периода набора водоотталкивающих свойств, необходимо защищать поверхность от попадания влаги и атмосферных осадков (например, организовать навес).
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условия транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Грунтовку хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, при температуре от +5 °С до +25°С. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ! Во время хранения возможно расслоение грунтовки, что не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза, следует немедленно промыть их большим количеством воды. В процессе работы с грунтовкой, применять защитные очки и перчатки. Не допускать попадание на стекло и прочие поверхности, не подлежащие обработке. После использования грунтовки по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
Фасовка	3; 5; 10 кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru