



ГРУНТОВКА
АНТИСЕПТИК
АКРИЛОВАЯ

- ✓ уникальный состав с фунгицидными добавками для защиты от биопоражений
- ✓ обеспечивает эффективную защиту
- ✓ повышает адгезию финишного покрытия и снижает его расход
- ✓ паропроницаемое покрытие, обеспечивает естественный воздухообмен
- ✓ быстросохнущая, удобна в применении при отделке полов и стен
- ✓ безопасный продукт, не содержит летучих вредных веществ

| | |
|--|---|
| Краткое описание | Грунтовка АНТИСЕПТИК акриловая обеспечивает эффективную защиту от грибка и плесени, действует против широкого класса микроорганизмов. Глубоко проникает в основание, подготавливает стены к покраске и отделке. Снижает способность поверхности впитывать влагу, улучшает адгезию с финишными покрытиями. |
| Состав | Акриловая дисперсия, фунгицидные и реологические добавки, вода. |
| Плотность | 1г/см ³ |
| Цвет | Бесцветная |
| Область применения | Предназначена для грунтования, профилактики и эффективной защиты от плесени и грибка. Применяется по деревянным, бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным поверхностям внутри помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты, кухни, бассейны, подвалы), а также по фасадам и цоколям зданий перед окраской и отделкой. |
| Температура применения | От +5 °С до +30°С. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°С. |
| Инструмент | Кисть, валик, краскораспылитель. |
| Подготовка поверхности | Поверхность должна быть сухой и чистой. |
| Нанесение | Наносить на чистую сухую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 1-2 слоя, после высыхания приступить к окрашиванию. При необходимости перед применением грунтовку разморозить при комнатной температуре, тщательно перемешать (не перемешивать до полной разморозки!). |
| Рекомендации по нанесению | Для долговременной защиты обработанных минеральных поверхностей рекомендуется поверхность окрасить акриловой краской. |
| Разбавление | Покрытие готовое к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%. |
| Расход | Средний расход - 100-150 г/м ² в один слой, в зависимости от структуры, типа, состояния обрабатываемой поверхности. |
| Время высыхания | Межслойная сушка при температуре (20±2)°С и нормальной влажности – не более 2 часов. Время полного высыхания - 24 часа. |
| Очистка инструмента | После завершения работ инструмент промыть водой. |
| Срок годности | Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения. |
| Транспортирование и хранение | Состав транспортируют в плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает до 5-ти циклов замораживания/размораживания без потери качества. При замерзании продукта его следует выдержать в теплом помещении до полного оттаивания и перемешать. Не перемешивать до полной разморозки! |
| Меры предосторожности, утилизация | Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза следует промыть их большим количеством воды. После использования грунтовки по назначению, тара с остатками продукта должна быть плотно закрыта упаковочными средствами и отправлена на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации. |
| Фасовка | 1кг; 3кг; 5кг. |

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru