

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование продукции	☐ Анкерный болт 2-х распорный HND
Типоразмер продукции	16x200
Наименование фирмы-изготовителя	Industrial Fasteners Corporation Tech-KREP
Наименование страны-изготовителя	Китай
Описание: Анкерный болт 2-х распорный используется для средних нагрузок. Изготовлен из углеродистой стали, покрытие – желтый цинк. Повышенная прочность крепления достигается за счет двойного распора, двух зон расклинивания. Предназначен для крепления элементов стальных конструкций, нагруженных статическими силами, (балюстрад, лестниц, рам) к полнотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу. Категорически запрещается осуществлять монтаж в пенобетоне, известняке, гипсолите и других хрупких материалах. Устанавливается в предварительно просверленное отверстие.	
 Анкерный болт 2-х распорный HND	

Параметр	Аналитический метод	Данные
Материал	ГОСТ 380-2005	Сталь 22К
Покрытие	ГОСТ 9.306-85	Желтый цинк 10 мкм
Предел текучести	ГОСТ 1050-88	250 МПа
Временное сопротивление	ГОСТ 1050-88	450 МПа
Тип головки	По чертежу	☐ Гайка (HND)
Маркировка	По чертежу	Tech-KREP

Результаты испытаний: Продукция соответствует требованиям Сертификата соответствия № РОСС RU С-CN.АК01.Н.04267/19. Копия сертификата является приложением к данному паспорту качества.

Инженер ОТК ООО «Системы фиксации»


