



ЛАК АКРИЛОВЫЙ С ЭФФЕКТОМ  
**МОКРОГО КАМНЯ**

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

- ✓ отличается высокими декоративными и защитными свойствами
- ✓ легко наносится и растирается без особых усилий, не оставляя подтеков
- ✓ подчеркивает фактуру и цвет поверхности
- ✓ предотвращает появление плесени
- ✓ защищает поверхность от воздействия атмосферных осадков
- ✓ не имеет резкого запаха, экологически чистый продукт

<b>Краткое описание</b>	Высококачественный лак на основе акриловой дисперсии для внутренних и наружных работ. Полупрозрачный, водоразбавляемый, экологически чистый, с отличной адгезией к большинству поверхностей. Лак изготовлен по специальным технологиям, на немецком оборудовании фирмы Netzsch.
<b>Состав</b>	Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, функциональных добавок, воды.
<b>Цвет</b>	После высыхания образует прозрачную пленку.
<b>Блеск</b>	полуглянцевый
<b>Область применения</b>	Предназначен для декоративной отделки кирпича, природного и искусственного камня.
<b>Срок службы покрытия</b>	до 10 лет
<b>Температура применения</b>	От +5°C до +35°C, относительная влажность воздуха 65%.
<b>Инструмент</b>	Кисть, валик.
<b>Подготовка поверхности</b>	Лак наносят на сухую поверхность с помощью кисти, валика. Для более равномерного нанесения, при большой площади покраски, рекомендуется загрунтовать обрабатываемую поверхность чистым лаком с эффектом мокрого камня, разбавленным водой на 5-10% и через 4-6 часов нанести второй слой лака необходимого цвета.
<b>Нанесение покрытия</b>	Лак наносят на сухую поверхность с помощью кисти или валика в 1-2 слоя (в зависимости от типа основания и желаемого декоративного эффекта). Не наносить во время и сразу после дождя. Второй и последующие слои наносить спустя 4 часа после нанесения предыдущего. В случае, если лак подвергся заморозке – разморозить при температуре +20°C, тщательно перемешать (Не перемешивать до полной разморозки!).
<b>Рекомендации по нанесению</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• нанесите материал кистью или валиком небольшими участками в разных направлениях;</li> <li>• во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала;</li> <li>• для избегания заметных стыков отдельных участков материал следует наносить за один проход;</li> <li>• не допускается смешивание с материалами других производителей.</li> </ul>
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	1-2 слоя, в зависимости от желаемого декоративного эффекта и типа основания.
<b>Разбавление</b>	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 10% для более мягких переходов.
<b>Расход</b>	150-200мл/м <sup>2</sup> на один слой, в зависимости от состояния, структуры, типа окрашиваемой поверхности и способа нанесения.
<b>Время высыхания</b>	Время высыхания покрытия «до отлипа» – 4 часа (при температуре + 20°C и относительной влажности не более 65%), при более низких температурах время высыхания увеличивается. Полное отверждение лака происходит за 48 часов.
<b>Колеровка</b>	Вручную универсальными колерами Ticiara Mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта).
<b>Очистка инструмента</b>	Вода
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Лак транспортируют в плотно закрытой таре при температуре выше 0°C. Допускается транспортирование и хранение лака при температуре до -30°C, но не более одного месяца. Лак выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании лака в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды. После использования лака по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	0,9; 2,5; 5; 10л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)