



Добавка пластифицирующая противоморозная

АНТИФРИЗ

для бетона и строительных смесей

- ✓ 2в1: антифриз + пластификатор
- ✓ Увеличивает подвижность смеси
- ✓ Сокращает расход цемента
- ✓ Морозостойкость
- ✓ Увеличение прочности покрытия.

Краткое описание	Добавка пластифицирующая противоморозная АНТИФРИЗ для бетона и строительных смесей позволяет увеличить подвижность смеси, сократить расход цемента, повысить морозостойкость, увеличить прочность. Состав практически не имеет запаха, нетоксичен, экологически безопасен.
Состав	водный раствор комплексных солей
Плотность	1,15 г/см ³
Цвет	прозрачный
Область применения	Предназначена для введения в бетонные смеси и строительные растворы при отрицательных температурах.
Температура применения	Не рекомендуется использовать добавку при влажности воздуха более 60% и в предварительно напряженных конструкциях
Нанесение	Добавка вводится в бетонную или сухую строительную смесь вместе с теплой водой до растворения. Перед укладкой бетонной смеси необходимо удалить снег и наледь с ранее уложенного бетона, опалубки и арматуры. Укладку бетонной смеси ведут непрерывно. В случае перерывов, поверхность необходимо укрыть и обогреть. Не рекомендуется использовать добавку при влажности воздуха более 60% и в предварительно напряженных конструкциях. Поверхности бетона, незащищенные опалубкой, во избежание потери влаги или повышенного увлажнения за счет атмосферных осадков, следует сразу после укладки укрыть слоем гидроизоляционного материала.
Расход	на 100 кг цемента или на 400 кг сухой смеси: при температуре -5°C - 8 литров, при температуре - 10°C - 12 литров, при температуре - 15°C - 16 литров.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условия транспортирования и хранения.
Транспортирование и хранение	Транспортируется в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30 °С. Допускается транспортирование и хранение при температуре до -25°C не более одного месяца.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании состава на кожу, смыть водой с мылом, в глаза - промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Для безопасности использовать защитные очки, перчатки. Предприятие не несет ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций или использованием материала не по назначению.
Фасовка	5л, 10л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru