

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Моторное масло RIDE UNIVERSAL 2T  
SEMI-SYNTHETIC MOTOR OIL 2T

**LAVR**<sup>®</sup>  
MOTOLINE

11/2024

## ОПИСАНИЕ:

Полусинтетическое моторное масло специально разработано для использования в 2-тактных бензиновых двигателях мотоциклов, мотороллеров, мопедов, снегоходов, садовой техники и ручного бензоинструмента, где рекомендуется использовать масла эксплуатационного класса JASO FC / API TC и класса вязкости SAE 30. Комбинация полусинтетической базы и современных присадок гарантирует защиту двигателя на повышенных оборотах и при экстремальных нагрузках. Бездымно сгорает, не дает нагар.

## СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Отлично смешивается и растворяется в бензине
- Защищает детали двигателя от образования нагара
- Повышает устойчивость двигателя к ударным нагрузкам
- Формирует стойкую смазывающую пленку

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Физическое состояние: текучая жидкость

Цвет: красный

Запах: специфический

Допуски	API TC / JASO FC
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D 445	12,25 мм <sup>2</sup> /с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D 445	95,13 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости, ASTM D 2270	122
Температура вспышки, ASTM D 92	240°C
Температура застывания, ГОСТ 20287	-44°C
TBN (щелочное число), ASTM D 2896	2,3 мг КОН/г

## СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Специально адаптировано к требованиям 2-тактных двигателей.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

При смазке топливно-масляной смесью: залить масло в топливный бак, дозаправить топливо в зависимости от пропорции смеси – смешивание происходит самостоятельно. При отдельной смазке: залить масло в масляный бак, масло

примешивается в топливо с помощью дозирующего устройства. Пропорция смешивания масла с топливом должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Осторожно! При попадании на кожу или в глаза промыть водой. Утилизировать в специально отведенных местах. Хранить в заводской упаковке, в хорошо проветриваемых крытых складских помещениях или под навесом, в местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от источников воспламенения. Гарантийный срок хранения 5 лет при соблюдении условий хранения. Дата и номер партии указаны на упаковке.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

## ФАСОВКИ:

1 L ПЭ канистра Art. Ln7741

4 L ПЭ канистра Art. Ln7742



Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 [звонок по России бесплатный].  
[www.lavr.ru](http://www.lavr.ru)