

## Гарантия не распространяется

- на дефекты, возникшие в результате неправильного хранения, транспортировки.
- на дефекты, возникшие в случае установки изделия неспециализированным специалистом.
- на дефекты, возникшие из-за низкого качества воды и загрязненности воды.
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств.
- в случае использования запчастей другого производителя.
- в случае использования изделия не по назначению.
- при неполном комплекте изделия.
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей: уплотнителей, сальников, прокладок, декоративных насадок, азраторов, душевых леек и душевых шлангов.
- Душевой шланг имеет стандартную устойчивость на разрыв. В случае если к шлангу применены значительные усилия при растяжении или перегибе, металлическая оплетка может разорваться. Шланг, испорченный таким образом, ремонту и замене не подлежит.

## Гарантийный талон №

|                                  |
|----------------------------------|
| Наименование и артикул смесителя |
| дата продажи                     |
| штамп магазина                   |

Подпись покупателя:

**ЭВЕРЕСТ**  
Сантехника

# паспорт

Смеситель эконом-класса ЭВЕРЕСТ

## Инструкция по установке

- Для того, чтобы смеситель прослужил долгие годы, рекомендуется воспользоваться услугами квалифицированных специалистов! Установите регулятор давления воды и фильтр для воды.
- Внимание! Во избежание повреждения хромированных частей смесителя, затяжку производить исключительно ключами с мягкими прокладками или губками.
- Присоединить гибкую подводку (рекомендуем использовать подводку Diadonna) к системе водоснабжения.
- Закрепить смеситель на мойке, используя входящий в комплект набор крепежа.
- Присоединить гибкий шланг к корпусу смесителя, накручивая соответствующую гайку-штуцер на отверстие с резьбой, подводящие к горячей и холодной воде (помните, что подключение холодной воды справа, а горячей- слева). Гибкую подводку следует вкручивать только вручную, во избежание повреждения как гибкой подводки, так и смесителя.
- Подключение смесителя к водоснабжению следует производить со снятым (открученным) аэратором, во избежание засорения аэратора при пуске воды.
- При закрытом положении смесителя проверить герметичность всех соединений. При необходимости произвести дополнительную затяжку и герметизацию соединений. Включить систему водоснабжения.
- Открыть подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток времени, после чего закрыть подачу воды и установить аэратор на место.
- Для увеличения срока службы смесителя убедитесь в том, что клапан уменьшающий давление и противозавозвратный фильтр установлены в системе подвода воды и можете продолжить сборку.

## Обслуживание и уход

- Уход за смесителями производить мягкой губкой или тканью с использованием специальных чистящих средств.
  - Запрещается применять для чистки абразивные вещества (песочные, металлические губки т.п.), а также химические вещества, содержащие высокий процент кислот и щелочи, которые могут испортить защитное покрытие смесителя.
  - Споласкивайте и вытирайте после каждого использования.
  - Снимайте осадок калийных солей с аэратора регулярно, в течение часа отмачивая внутренний блок в растворе уксуса.
  - Высокое давление воды в системе, возникающее при отсутствии клапанов или их неправильной регулировке, может вызвать нарушение работы смесителя. Поэтому очень важно время от времени проверять клапаны.
  - Смесители из цинка и нержавеющей стали для сферы бытового применения (корпус и покрытие) - 1 год. Для пластиковых смесителей - 3 месяца.
  - Кран-буксы, картридж, дивертор, аэратор, подводки, шланг гибкий, лейка душевая, излив гигиеническая лейка, эксцентрик, отражатель, набор переходников, комплекты крепежа - 60 дней. Для комплектующих пластиковых смесителей - 30 дней.
  - Смесители из цинка и нержавеющей стали для сферы общественного применения (корпус и покрытие) - 6 месяцев. Для пластиковых смесителей - 1,5 месяца.
  - Кран-буксы, картридж, дивертор, аэратор, подводки, шланг гибкий, лейка душевая, излив гигиеническая лейка, эксцентрик, отражатель, набор переходников, комплекты крепежа - 15 дней
  - Гарантийный срок эксплуатации \_\_\_\_\_ месяца(ев), исчисляется со дня приобретения товара в розничной торговой сети при соблюдении правил установки, эксплуатации.
- Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чек, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и четкой подписи продавца и/или печати торгующей организации.