



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ FILAMENT

Инструкция по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Светодиодные лампы WOLTA® предназначены для замены стандартных галогенных ламп, ламп накаливания, компактных люминесцентных ламп и пр. Область применения светодиодных ламп WOLTA® — декоративная интерьерная подсветка (не основной свет), общее (основной свет), локальное, акцентное и аварийное освещение.

ПРЕИМУЩЕСТВА СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП WOLTA® — надёжная защита при скачках напряжения. При возникновении скачков напряжения специальная конструкция электронного драйвера стабилизирует данные пульсации; — низкая температура нагрева позволяет использовать лампы в декоративных светильниках всех типов (кроме светильников в местах с ограниченным движением воздуха); — продукция прошла многоступенчатый контроль качества — тестирование всех деталей электронного драйвера, а также тестирование светодиодов; — потребление энергии в 7-9 раз меньше по сравнению с лампами накаливания; — служит до 25 раз дольше по сравнению с лампами накаливания; — повышенная светоотдача за счёт использования высококачественных светодиодов позволяет получить большой световой поток; — наличие сертификата EAC гарантирует Вам безопасность для здоровья при использовании лампы на протяжении всего срока службы; — светодиодная лампа не содержит ртути и любые иные вещества, вредные для здоровья человека и окружающей среды.

ПОРЯДОК РАБОТЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ. Монтаж, демонтаж и обслуживание лампы должны производиться при отключённом электропитании. Распакуйте лампу и убедитесь в отсутствии механических повреждений. Отключите электропитание светильника. Извлеките из светильника ранее установленную лампу. Установите светодиодную лампу в светильник. Эксплуатация лампы в условиях, которые отклоняются от указанных на упаковке и непосредственно на самой лампе, может привести к выходу лампы из строя. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-15, Питание сети должна быть защищено от короткого замыкания и перегрузки импульсных помех. Не рекомендуется использовать лампу в полностью закрытых светильниках, что может привести к перегреву лампы и сокращению срока её службы. Избегайте прямого попадания влаги на светодиодную лампу. Используйте при температуре от -20° до +40°C.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. Во избежание несчастных случаев, категорически **ВОСПРЕЩАЕТСЯ**: — разбирать лампы при включённом электропитании; — включать лампу в разобранном виде; — производить монтаж и демонтаж лампы при включённом электропитании; — эксплуатировать лампу, имеющую механические повреждения; — присоединять к цоколю при установке лампы в патрон — лампу нельзя использовать с диммерами, если на индивидуальной упаковке лампы нет специальной подтверждающей информации; — запрещается использовать лампу в открытых светильниках при наружном освещении; — не рекомендуется длительное время смотреть на включённую лампу. **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.** При загрязнении лампы, следует протереть её сухой салфеткой, при отключённом электропитании светильника. Не допускайте применение растворителей, агрессивных моющих жидкостей и абразивных материалов.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА. Рекомендуется хранить лампу в сухих, проветриваемых помещениях при температуре от +15° до +25°С и влажностью воздуха не более 60%. Лампу допускается транспортировать в заводской упаковке всеми видами транспорта в условиях транспортировки «Г» по ГОСТ 23216-78.

УТИЛИЗАЦИЯ. Светодиодные лампы относятся к IV классу отходов (малоопасные отходы) и подлежат утилизации специальными лицензированными организациями.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ. Изготовитель: Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., Лтд. Адрес: 315000, № 1199 Мингтуанг Роуд, Джиншань таун, Инчжоу, Нинбо, Китай (NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD. Address: 315000, No. 1199 Mingtuan Road, Jiangshan town, Yinchou, Ningbo, China). Сделано в Китае. Уполномоченным изготовителем лицензированным ООО «Волта», 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Ждановская веш, 45 литр А п.14, 14-й этаж, Импортёр: ООО «ЛЕД ИМПОРТ», Адрес: Москва, 121540, г. Москва, ул. Восточная Ботаническая, д. 1, стр. 48, Ком. 1. Производств не устанавливает за собой право внесения изменений в конструкцию изделия (изменять технические параметры и/или внешний вид) и комплектацию без значительного изменения потребительских качеств без предварительного уведомления.


ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ. Указана на лампе, согласно серии 00.00 (первые две цифры — месяц изготовления, вторые две цифры — год изготовления)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. Гарантийный период — 24 месяца с даты покупки лампы, при условии соблюдения правил эксплуатации. В случае возникновения неисправности в гарантийный период эксплуатации Вы можете обменять такую светодиодную лампу WOLTA® на новую. Гарантия не распространяется на изделия, повреждённые в результате — контакта продукта с жидкостями; — механического воздействия и иного повреждения. К механическим повреждениям относятся нарушения целостности лампы (светодиодов, корпуса, цоколя) под воздействием кинетической энергии. В случае самостоятельного вскрытия лампы гарантия утрачивает силу. Световой поток в течение гарантийного срока сохраняется на уровне не ниже 70% от заявляемого номинального светового потока (L70) по ГОСТ 54815-2011, значение коррелированной цветовой температуры в период срока службы не ниже чем категория 8 по ГОСТ Р 54815-2011. Подробную информацию о замене неисправной лампы в гарантийный период Вы можете получить на сайте www.wolta.ru, либо позвонив по телефону: 8-800-555-01-23.

EAC WARRANTY CARD. LED lamp. Precautions: Installation and removal of LED lamps are powered off the network. LED lamp can not be used with dimmers, if individual lamp's box does not marked with special supporting information, Avoid direct exposure to moisture on the LED lamp. LED lamp cannot be used in open luminaries for outdoor use. Do not drop. Use the lamp only for equipment that meets this type of lamp. Life time: marked on individual box of the lamp. Warranty: The warranty

period marked on individual box of the lamp, the start of the warranty period - date of purchase of the lamp, subject to the rules of operation. In the event of a malfunction in the warranty period you can exchange your WOLTA® LED light with the new. 1. The warranty does not cover products that fall due to: — lamp contact with liquids; — mechanical and other damage. 2. In the case of any unauthorized opening of the lamp the warranty is voided. You can get more additional information about warranty service and product's description on the website wolta.ru

К2. КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ. Тауардың атауы: жарықдиодты шам. Тауардың қолданылуы мен мақсаты: сәндік интерьерлік жарықшам (негізгі емес жарық), жалпы (негізгі жарық), жергілікті, акцентті және авариялық жарықтандыру. Кепілдік 24 ай. Қызмет ету мерзімі: 25000 сағат. Өндіруші (мемлекет, мекеме-қайы): Нинбо Юсинг Лайтинг Ко., Лтд. Адрес: Мекен-жайы: № 1199 Мингтуанг Роуд, Джиншань таун, Инчжоу, Нинбо, Қытай, Жетісу (мемлекет, мекеме-жайы): «Волта» ЖШС, Ресей, 197198, Санкт-Петербург, Ждановская веш, 45 литр А п.14, 14-й этаж, Жетісу (недірісші) (Өндірісшінің) тұтынушыдан басқармашылықтары қабылдауға уәкілетті берген заңды тұлғаның атауы мен мекеме-жайы: «Wolta Kazakhstan» ЖШС, 050044, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жібек Жолы көшесі, 50 ұй, 604 оф. тел: +7 (727) 973-09-55, info@wolta.kz, Тауар белгісі: WOLTA®, Тауара сәйкес дайындалған нормативтік құжаттың атауы (белгісі): TP TC 004/11 «Төмен вольтті жабдықтардың қауіпсіздігі туралы», TP TC 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі». Сақтау шарттары, жою шаралары: Шамды құрга, желдігілетін белгілермен +15...+25°C температурада және 60% аспайтын ауа ылғалдығында сақтау ұсынылады. Жою: Қолданылуы болған шамдарды Жарықдиодты өнімдерді бөлек жинау және қайта өңдеу жөніндегі мамандандырылған ұйымдарға тапсыру қажет. Жарықдиодты шам, Құрылғыда шаралары: Жарықдиодты шамды орнату және бөлшектенуінен қуатын шығаратын кезде ісі асырылады. Жарықдиодты шамд және ораушының арналы растау туралы ақпарат болмаса, диммерлермен бірге пайдалануға болмайды. Жарықдиодты шамд ылғалдың тікелей тиімен аулақ болыңыз. Жарықдиодты шамды сыртқы жарықтандыру кезінде ашық шырағандарға пайдалануға болмайды. Тастауға болмайды. Шамды тек осы шамға сәйкес келетін жабдықа ғана пайдаланыңыз. Шамның қызмет ету мерзімі: шамның және ораушының қараңыз, Кепілдікті міндеттеме: кепілдік мерзімін шамның және ораушының қараңыз, кепілдік мерзіміні бастаулы — шамның сатып алынған күні (пайдалану ережелері сақталған жағдайда ғана). Кепілдік мерзімі ішінде ауаулық орын алған жағдайда, Сіз өзінше WOLTA® жарықдиодты шамныңды жаңауына ауыстыра аласыз. Кепілдік бұйымға: —өңіте сұйықтыңың кіріп қалған, механикалық және баса да әсерлерді нәтижесінде болған зақымдануларға берілмейді. Шамды өзгінше алған жағдайда, кепілдік өз күшін жояды. Өндірісші алдын ала ескерту түтушыныңың сапасына енуелі өзгерістер енгізбестен өнімнің дизайнын өзгертуге (техникалық параметрлерді және / немесе көріністі өзгерту) және жабдықты өзгертуге қуылы. Кепілдік мерзімі ішінде ауаулы шамды ауыстыру туралы қосымша ақпаратты www.wolta.ru сайтынан ала аласыз немесе +7 (727) 973-09-55 телефон нөмірлеріне хабарласуыңызға болады.



Ш1. Класс энергоэффективности изделия: A+ (см. знак на упаковке)

EN1. Energy efficiency class of the products: A+ (see the sign on the package)

К2. Энергия тиімділігі сыныбы бұйымдар: A+ (орамаңдыдағы белгісі қараңыз)

*Цветовая температура свечения ламп может отличаться от номинальной +200K. Основные характеристики и параметры светодиодных ламп WOLTA® (цоколь, номинальная мощность (Вт), эквивалентная мощность (Вт), напряжение (В), частота (Гц), цветопередача (Ra), световой поток (лм), цветовая температура (К), рабочая температура (°C), срок службы (ч), размеры лампы (мм) — также см. на индивидуальной упаковке.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН/ WARRANTY CARD/ КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Дата производства Date of production Дайындалған күні	Артикул Article	Серийный номер Serial number	Дата продажи Date of sale	Штамп продавца Stamp's seller
09.2024T				

Артикул	Цоколь	Цветовая темп., К	Напряжение В-Гц	Мощн. Вт	Срок службы, ч	Размер вхд. мм
I	II	III	IV	V	VI	VII
WF-A60-9W6KE27	E27	6500K	220-240-50/60	9	25 000	105x60
WF-A60-12W3KE27	E27	3000K	220-240-50/60	12	25 000	105x60
WF-A60-12W4KE27	E27	4000K	220-240-50/60	12	25 000	105x60
WF-A60-12W6KE27	E27	6500K	220-240-50/60	12	25 000	105x60
WF-A60-15W3KE27	E27	3000K	220-240-50/60	15	25 000	105x60
WF-A60-15W4KE27	E27	4000K	220-240-50/60	15	25 000	105x60
WF-A60-15W6KE27	E27	6500K	220-240-50/60	15	25 000	105x60
WF-A60-20W3KE27	E27	3000K	220-240-50/60	20	25 000	105x60
WF-A60-20W4KE27	E27	4000K	220-240-50/60	20	25 000	105x60
WF-A60-20W6KE27	E27	6500K	220-240-50/60	20	25 000	105x60
WF-G45-7W3KE27	E27	3000K	220-240-50/60	7	25 000	76x45
WF-G45-7W6KE27	E27	6500K	220-240-50/60	7	25 000	76x45
WF-G45-9W3KE27	E27	3000K	220-240-50/60	9	25 000	76x45
WF-G45-9W4KE27	E27	4000K	220-240-50/60	9	25 000	76x45
WF-G45-9W6KE27	E27	6500K	220-240-50/60	9	25 000	76x45
WF-G45-12W3KE27	E27	3000K	220-240-50/60	12	25 000	76x45
WF-G45-12W4KE27	E27	4000K	220-240-50/60	12	25 000	76x45
WF-G45-12W6KE27	E27	6500K	220-240-50/60	12	25 000	76x45
WF-G45-15W3KE27	E27	3000K	220-240-50/60	15	25 000	76x45
WF-G45-15W4KE27	E27	4000K	220-240-50/60	15	25 000	76x45
WF-G45-15W6KE27	E27	6500K	220-240-50/60	15	25 000	76x45
WF-G45-7W4KE14	E14	4000K	220-240-50/60	7	25 000	78x45
WF-G45-7W6KE14	E14	6500K	220-240-50/60	7	25 000	78x45
WF-G45-9W3KE14	E14	3000K	220-240-50/60	9	25 000	78x45
WF-G45-9W4KE14	E14	4000K	220-240-50/60	9	25 000	78x45
WF-G45-9W6KE14	E14	6500K	220-240-50/60	9	25 000	78x45
WF-G45-12W3KE14	E14	3000K	220-240-50/60	12	25 000	78x45
WF-G45-12W4KE14	E14	4000K	220-240-50/60	12	25 000	78x45
WF-G45-12W6KE14	E14	6500K	220-240-50/60	12	25 000	78x45
WF-G45-15W3KE14	E14	3000K	220-240-50/60	15	25 000	78x45
WF-G45-15W4KE14	E14	4000K	220-240-50/60	15	25 000	78x45
WF-G45-15W6KE14	E14	6500K	220-240-50/60	15	25 000	78x45
WF-C35-7W4KE14	E14	4000K	220-240-50/60	7	25 000	98x35
WF-C35-7W6KE14	E14	6500K	220-240-50/60	7	25 000	98x35

Артикул	Цоколь	Цветовая темп., К	Напряжение В-Гц	Мощн. Вт	Срок службы, ч	Размер вхд. мм
I	II	III	IV	V	VI	VII
WF-C35-9W3KE14	E14	3000K	220-240-50/60	9	25 000	98x35
WF-C35-9W4KE14	E14	4000K	220-240-50/60	9	25 000	98x35
WF-C35-9W6KE14	E14	6500K	220-240-50/60	9	25 000	98x35
WF-C35-12W3KE14	E14	3000K	220-240-50/60	12	25 000	98x35
WF-C35-12W4KE14	E14	4000K	220-240-50/60	12	25 000	98x35
WF-C35-12W6KE14	E14	6500K	220-240-50/60	12	25 000	98x35
WF-C35-15W3KE14	E14	3000K	220-240-50/60	15	25 000	98x35
WF-C35-15W4KE14	E14	4000K	220-240-50/60	15	25 000	98x35
WF-C35-15W6KE14	E14	6500K	220-240-50/60	15	25 000	98x35
WF-CT35-7W6KE14	E14	6500K	220-240-50/60	7	25 000	117x35
WF-CT35-9W3KE14	E14	3000K	220-240-50/60	9	25 000	117x35
WF-CT35-9W4KE14	E14	4000K	220-240-50/60	9	25 000	117x35
WF-CT35-9W6KE14	E14	6500K	220-240-50/60	9	25 000	117x35
WF-CT35-12W3KE14	E14	3000K	220-240-50/60	12	25 000	117x35
WF-CT35-12W4KE14	E14	4000K	220-240-50/60	12	25 000	117x35
WF-CT35-12W6KE14	E14	6500K	220-240-50/60	12	25 000	117x35
WF-CT35-15W3KE14	E14	3000K	220-240-50/60	15	25 000	117x35
WF-CT35-15W4KE14	E14	4000K	220-240-50/60	15	25 000	117x35
WF-CT35-15W6KE14	E14	6500K	220-240-50/60	15	25 000	117x35
WF-ST64-10W2,4KE27	E27	2400K	220-240-50/60	10	25 000	146x64
WF-G95-10W2,4KE27	E27	2400K	220-240-50/60	10	25 000	135x95
WF-G125-10W2,4KE27	E27	2400K	220-240-50/60	10	25 000	175x125

В: I – article; II – base; III – color temperature, K; IV – voltage, V-Hz; V – power, W; VI – life time, h; VII – size hxd, mm. **Г:** I – артикул; II – цоколь; III – температурасы, K; IV – кернеу, В-Гц; V – қуат, Вт; VI – қызмет мерзімі, с; VII – көлемі бұд. мм.