

АнтиТОК



ПАСПОРТ
СТРЕМЯНКА
СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ С
СИММЕТРИЧНОЙ ОПОРОЙ
ТУ 23.14.12-001-28361067-2022

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Стеклопластиковые диэлектрические стремянки предназначены для проведения строительных, монтажных, ремонтных и эксплуатационных работ в электроустановках или электротехнологических установках на энергетических, нефтегазовых предприятиях, службах телекоммуникационных сетей, в цехах промышленных предприятий.

2. Стремянки изготавливаются из электроизоляционного стеклопластика, поверхность которого покрыта атмосферостойким электроизоляционным лаком.

3. Конструкция обеспечивает надежное крепление ступенек к тетивам с помощью специальных шайб.

Прежде чем начать пользоваться стремянкой, необходимо тщательно изучить паспорт изделия.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Произвести проверку внешнего вида стремянки на наличие трещин, разломов, ослабления креплений.

2. До начала работы со стремянкой необходимо обеспечить ее устойчивость.

3. При необходимости, в целях предупреждения падения стремянки от случайных толчков, место ее установки следует оградить или охранять.

РАБОТА СО СТРЕМЯНКОЙ

1. Работа с использованием стремянки должна производиться в соответствии с «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» и инструкциями по технике безопасности, действующими на предприятии.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1. Работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров.

2. Находиться на ступеньках более чем одному человеку.

3. Поднимать и опускать по стремянке груз;

4. Оставлять на стремянке инструмент;

5. Работать с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов;

6. Устанавливать стремянку на ступени маршей лестничной клетки;

7. Выполнять газо- и электросварочные работы;

8. Выполнять натяжение проводов и т.п.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

1. Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая, упакована согласно требованиям технических условий, может транспортироваться любыми видами транспорта. При этом должны быть приняты меры, предохраняющие лестницы от механических повреждений и попадания влаги.

2. Стремянка должны храниться в отапливаемых либо не отапливаемых помещениях при температуре от минус 45 до плюс 40 °С и относительной влажности от 80 до 100 % при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и других растворителей.

3. Утилизация не требует соблюдения специальных правил безопасности.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

1. Просим пользователя стремянки лично сообщать нам все, даже мелкие особенности в работе, чтобы мы своевременно могли вносить изменения в его конструкцию и инструкцию по эксплуатации.

2. Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия паспортным данным в течение 24 месяца со дня начала эксплуатации, при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации изделия

СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

1. Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая драгоценных металлов не содержит.

ИСПЫТАНИЯ

1. Порядок и метод проведения испытаний проводятся в соответствии с «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование параметров	Показатели							
						X			
1	Тип изделия	ССД-0,7	ССД-1,0	ССД-1,5	ССД-1,8	ССД-2,0	ССД-2,3	ССД-2,5	ССД-3,0
2	Высота стремянки в рабочем положении, м	1,4	1,76	2,3	2,5	3,0	3,15	3,36	3,63
3	Высота до рабочей площадки, м	0,68	1,0	1,45	1,65	2,0	2,3	2,61	2,91
4	Количество ступеней, шт.	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Размер рабочей площадки, см	40x36	40x36	40x36	40x36	40x36	40x36	40x36	40x36
6	Расстояние между ступенями, мм	350	350	350	350	350	350	350	350
7	Ширина основания стремянки, мм	565	600	630	670	700	740	770	805
8	Ширина вершины стремянки, мм	420	420	410	420	420	420	420	420
9	Масса стремянки, кг	8,7	9,3	10	13,3	15,8	17,3	19,2	21,0
10	Допустимая нагрузка на ступени, кг	150							
11	Материал подпятников	резина							
12	Электрическая прочность, кВ/см	2,5							
13	Электрическое сопротивление, Мом/м	50							
14	Интервал рабочих температур, °С	от -60 до +60, относительная влажность воздуха до 98% при 25 °С							
15	Срок эксплуатации, лет	10							

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. стеклопластиковая, шт. | 1 |
| 2. Паспорт, экз. | 1 |

Поставляется по согласованию:

- | | |
|--|---|
| 1. Наконечники для мягкого грунта (МГ), комплект | 1 |
|--|---|

Свидетельство о приемке.

Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая соответствует требованиям ГОСТ Р 58758-2019, ТУ 23.14.12-001-28361067-2022, «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

Стремянка заводской номер _прошла приемосдаточные испытания и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления: **24.07.2023 г.**

Отметка  (подпись, печать)

Производитель: ООО «АнтиТок»
+7(495) 032-42-42, +7 (495) 032-46-46
www.antitok.ru; info@antitok.ru
www.pk-dielectric.ru; info@pk-dielectric.ru