



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TR-C481B



TR-C481B - сетевой контроллер TRASSIR TR-C481B на четыре точки прохода поддерживает стек протоколов TCP/IP, подключение четырех считывателей по Wiegand-интерфейсу и восьми по интерфейсу RS-485/OSDP, четырех кнопок выхода, четырех датчиков двери, поставляемый в металлическом корпусе. Предусмотрено место под установку ББП и АКБ (в комплект не входит), укомплектован DIN-рейкой для установки дополнительного оборудования.

Характеристики устройства

Характеристики контроллера	
Количество подключаемых устройств	Считыватели до 8шт. Тревожные входы до 4шт. Тревожные выходы до 4шт. Датчики открытия двери до 4шт. Кнопки выхода до 4шт. Реле замка до 4шт.
Объем памяти	Карты доступа 100 000 События 300 000
Сетевой интерфейс	TCP/IP, RS-485
Wiegand	W26/W34
Питание	DC 12 В (1 А)
Максимальное потребление	4 Вт (без нагрузки)
Габариты без упаковки	385 x 335 x 87.4 мм
Габаритные в упаковке	480 x 340 x 110 мм
Рабочие температуры	от -20 до +65 °C
Масса без упаковки	2.800 кг
Масса в упаковке	3.300 кг
Характеристики корпуса	
Материал	металл
Степень защиты оболочки	IP20

Комплектация

- Плата сетевого контроллера TR-C481 1 шт.
- Металлический корпус 1 шт.
- Ключ от замка металлического корпуса 2 шт.
- Руководство пользователя 1 шт.
- Технический паспорт изделия 1 шт.

Гарантийное обслуживание

- 36 месяцев со дня продажи.