

Пластичная смазка **SP Gelio PU 220 M2** разработана для применения в условиях высоких нагрузок, высоких температур и обводнения.

Рекомендуется для смазывания подшипников качения (посадочный диаметр до 150 мм). Обладает увеличенным ресурсом.

Области Применения



Спецификация
DIN 51502: KP 2 R-20

Рекомендованная температура
окружающей среды



Срок службы

Защита от износа

Стойкость к вымыванию

Работа при высоких
температурах

Работа при отрицательных
температурах

Смазка **SP Gelio PU 220 M2** производится на основе полимочевинного загустителя, обладающего более высокой стойкостью к воздействию высоких температур и вымыванию, по сравнению с литиевыми загустителями. Рекомендуется для смазывания обслуживаемых ступичных узлов, оснащённых дисковыми тормозами.

Типичные физико-химические характеристики

* Показатель	Метод	SP Gelio PU 220 M2
Тип Загустителя	-	Полимочевина
Базовое масло	-	Минеральное
Цвет	-	Кремовый
Кинематическая вязкость БМ при 40°C, сСт	ASTM D445	220
Пенетрация после перемешивания, при 25 °C, 0,1 мм	ASTM D217	265-295
Нагрузка сваривания на ЧШМ, кг	ASTM D2596	>250
Температура каплепадения, °C	ASTM D566	250

* Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя.

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не опасен для здоровья и окружающей среды.

Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта.

Отработанный материал необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный продукт в канализацию, водоёмы, почву.

Более подробные рекомендации по применению продукта могут быть получены в службе технической поддержки:
Customercare@shield-russia.com

LLC "Shield Petrochemicals"

 www.sp-gelio.com

 8 800 250-06-64

 Customercare@shield-russia.com