

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ 7199-24

г. Москва

Выдано

19 декабря 2024 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «ТПГ РОСИОН»
Россия, 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Тверитина, д. 34, помещение 2
Тел./факс: (343) 298-36-18, (343) 386-20-41; e-mail: sales@hardwex.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ AVR International Ltd (Тайвань)
1Fl., No. 11, Line 310, Chung Cherng St., Gangshan Dist., Kaohsiung city 820,
Taiwan

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Винты самосверлящие самонарезающие ТМ «HARDWEX»

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - винты самосверлящие самонарезающие ТМ «HARDWEX» представляют собой механические крепежные изделия, изготовленные из углеродистой стали с гальваническим цинковым или комбинированными антикоррозионными покрытиями. Диаметр резьбовой части винтов – от 3,5 мм до 7,0 мм, длина винтов – от 13 до 350 мм. Винты поставляются с шайбой EPDM (этилен-пропилен-диен-мономер) или без нее.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для крепления строительных материалов и изделий к наружным и внутренним элементам зданий и сооружений различного назначения. Винты могут применяться в сухой, нормальной, влажной зонах влажности; в неагрессивной, слабоагрессивной и среднеагрессивной средах.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - механические характеристики: разрушающие нагрузки при испытаниях на вырыв винтов из стальных листов – от 0,71 до 30,17 кН; минимальный момент скручивания головки винта (DIN 7504) – от 6,5 до 10,0 Нм (в зависимости от диаметра винта и толщины соединяемых стальных листов).

Без печати ООО "ТПГ РОСИОН" недействительно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ,
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие конструкции, технологии производства и контроля
качества требованиям нормативной документации, в том числе и обосновывающих
техническое свидетельство материалов.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА -
техническая документация изготовителя, заключение о коррозионной стойкости и
долговечности НИТУ «МИСиС», протоколы испытаний, а также законодательные акты и
нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения «Федеральный центр
нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве»
(ФАУ «ФЦС») от 18 декабря 2024 г. на 33 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного
наименования действительно до 19 декабря 2026 г.

Директор
Федерального автономного учреждения
«Федеральный центр нормирования,
стандартизации и технической оценки
соответствия в строительстве»



А.В. Копытин

Зарегистрировано 19 декабря 2024 г., регистрационный № 7199-24,
заменяет ранее действовавшее техническое свидетельство № 6567-22 от 11 мая 2022 г.

Пригодность продукции указанного наименования впервые была подтверждена техническим
свидетельством № 6219-21 от 15 марта 2021 г.

Примечание: подписано директором ФАУ «ФЦС» в соответствии с Приказом Минстроя России
от 8 февраля 2024 г. № 80/пр

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)133-01-57 (доб.123)

Без печати ООО "ТПГ РОСИОН" недействительно. № 0162