



Электротехнические товары
по доступным ценам

5В, 1А = USB

ВХОД

5Вт

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

200мА = x4

ВЫХОДНОЙ ТОК ДЛЯ AA

100мА = x4

ВЫХОДНОЙ ТОК ДЛЯ AAA

- Бережное отношение к аккумуляторам за счет малых токов заряда.
- Одновременный заряд 2-х или 4-х NI-MH / Ni-Cd аккумуляторов AA / AAA
- 4 ячейки объединены в 2 группы (2 слева, 2 справа), для каждой группы свой светодиодный индикатор.
- Допускается единовременный заряд только одинаковых аккумуляторов (типоразмер, емкость) в одной группе.
- Индикаторы работы устройства (не гаснут по окончании зарядки)
- Кабель для зарядки USB → Type C в комплекте
- Время заряда аккумуляторов указано в Инструкции по Эксплуатации

ПИТАНИЕ ОТ USB

**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ NI-MH
АККУМУЛЯТОРОВ AA и AAA**

CND-4-03

**ОЧЕНЬ ЛЕГКОЕ
И КОМПАКТНОЕ,
ИДЕАЛЬНО В
ПОЕЗДКАХ**



Кабель USB -
TYPE-C
в комплекте

