



SINTEC HYDRAULIC HLP 32

Минеральное гидравлическое масло

ОПИСАНИЕ

Гидравлическое масло SINTEC HYDRAULIC HLP 32 производится на основе минеральных базовых масел глубокой очистки с использованием высококачественного многофункционального цинк содержащего пакета присадок. Обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики, предотвращает коррозию, обладает высокими противоизносными и деэмульгирующими свойствами.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Устойчивость к окислению – препятствует образованию лаковых отложения на поверхности баков
- Отличные противоизносные характеристики
- Стабильность к пенообразованию
- Доступность в любой точке России и СНГ
- Стабильность эксплуатационных характеристик масла на протяжении всего срока службы

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для применения в:

- качестве рабочей жидкости для промышленных гидравлических систем
- поршневых, шестерёнчатых, лопастных, аксиально-поршневых насосов, в соответствии с требованиями производителей оборудования
- гидросистемах станочного оборудования (например, литевых машинах, прессах, тяжелых манипуляторах, станках, роботах, формовочных машинах для пластмасс)
- оборудовании горно- и нефтедобывающей промышленности, мостах и шлюзовых воротах, спасательном снаряжении

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

- DIN 51524 часть 2 (HLP); ISO 11158 (HM); ASTM D6158 (HM); SAE MS 1004 (HM); GB 11118.1-2011
- Parker (formerly Denison) HF-0, HF-1, HF-2 (HM);
- Eaton E-FDGN-TB002-E; Fives P68;
- Bosch Rexroth RDE 90235; JCMAS P041 HK Hydraulic specification;
- GM LS-2; AIST 126, 127; SEB 181222

Физико-химические характеристики

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА ПО НТД	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 20°C, г/см ³	определение обязательно	0,868
Индекс вязкости	определение обязательно	107
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	28,8-35,2	31,59
Кинематическая вязкость при 0°C, мм ² /с	не более 420	294
Класс чистоты	не более 21/19/16	19/18/14
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 175	227
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	342
Температура застывания, °C	не выше -18	-27

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в рамках НТД на выпускаемую продукцию. Редакция 10.2022

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло SINTEC HYDRAULIC не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.

WWW.SINTECLUBRICANTS.RU