



Перистальтические насосы-дозаторы от Альта Групп

Alta Dispenser Pro 15
Alta Dispenser Pro 80

Компания Альта Групп —
Ваш надежный партнер в области
высокотехнологичного оборудования

Сферы применения

Нас выбирают

Потому что

Водоснабжение
и водоотведение

Эффективное дозирование
дезинфицирующих средств
и реагентов

Химическая
промышленность

100% устойчивость
к агрессивным и
коррозийным жидкостям

Фармацевтика

Высокоточное дозирование
активных веществ

Пищевая
промышленность

Соответствие строгим
стандартам качества
и безопасности



115280, г. Москва,
ул. Автозаводская, д. 25,
м. Тульская,
м. Автозаводская



8 (800) 100-09-40
hello@alta-group.ru
www.alta-group.ru



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Новинка:

Уникальные перистальтические насосы-дозаторы

Преимущества:



Цифровое и удаленное управление

Поддержка интерфейса RS-485 и протокола Modbus RTU для легкой интеграции в системы автоматизации. Возможность использования как в составе системы автоматизации под управлением контроллера или ПК, так и в отдельно автономно-стоящем варианте.



Химическая стойкость

Перекачиваемая жидкость контактирует только с химически инертным шлангом, что позволяет безопасно работать с агрессивными средами, в таких процессах, как:

- обеззараживание сточной и питьевой воды (гипохлорит натрия)
- коагуляция сточной и питьевой воды (например, сульфат алюминия)
- флокуляция обезвреживания осадка
- корректировка pH (например, серная кислота или известковое молочко).



Точное дозирование жидкостей по объему и времени

Обеспечивает стабильное и точное дозирование с погрешностью не более 1%.



Простота обслуживания

Легкая замена силиконовой трубки. Различные варианты трубок, отличающиеся избирательной химстойкостью.



Долговечность

Материалы высокого качества обеспечивают срок службы насоса 10 лет, даже при постоянной работе с агрессивными средами.

Модельный ряд перистальтических насосов-дозаторов

Alta Dispenser Pro 15



Производительность:
15 л/час

Alta Dispenser Pro 80



Производительность:
80 л/час

Функциональные характеристики:

- Перекачка жидкости без контакта с узлами насоса, кроме силиконовой трубки
- Управление по протоколу Modbus через интерфейс RS-485
- Экосистема Alta ElectRoad
- Влагозащита IP65
- Шаговый двигатель с повышенным ресурсом работы
- Ровные характеристики дозирования с противодавлением до 2 bar (200кПа или 20 м.вод.столба)
- Возможность подключения модуля автоматизации контроля и оповещения Alta ElectRoad NODE