

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ПИЛЬНОЙ ГАРНИТУРЫ ДЛЯ МОТОПИЛ GEOS И ДРУГИХ ТОРГОВЫХ МАРОК



ООО «ГЕОС», Москва, 2024.
Все права защищены.

Тел.: 8-800-333-19-31
E-mail: help@geos.msk.ru



Модель мотопилы GEOS	Длина	Шаг	Количество звеньев	Толщина ведущего звена	Форма режущего зуба	Цвет ведущего звена	Краткое наименование цепи	Артикул цепи	Параметры шины с ведомой звездочкой (SN)	Артикул шины	Параметры шины со сменной ведомой звездочкой (RSN)	Артикул шины
*EKS 2000/35	35см / 14"	3/8" L	52	1,3мм	Полудолото				14", 3/8" Low, 1.3мм, 52зв., SN, A041			
*EKS 2400/40 / *EKI 2200/40	40см / 16"	3/8" L	56	1,3мм	Полудолото				16", 3/8" Low, 1.3мм, 56зв., SN, A041			
CSP *180/ *137	35см / 14"	3/8" L	53	1,3мм	Полудолото				14", 3/8" Low, 1.3мм, 53зв., SN, A041			
CSP *230/ *142	40см / 16"	3/8" L	57	1,3мм	Полудолото				16", 3/8" Low, 1.3мм, 57зв., SN, A041			
CSP *250/ *346/ *356	40см / 16"	.325"	66	1,5мм	Полудолото				16", .325", 1.5мм, 66зв., SN, K095			
CSP **180/ 230/ 137/ 142/ **EKS 2000/35 / EKS 2400/40 / EKI 2200/40	35см / 14"	3/8" L	52	1,3мм	Долото	Золотой***	63LC 52	260011	14", 3/8" Low, 1.3мм, 52зв., SN (7 зубьев), A041	260030		
CSP 180/ 230/ **137/ 142/ EKS 2000/35 / EKS 2400/40 / EKI 2200/40	35см / 14"	3/8" L	52	1,3мм	Долото	Золотой***	63LC 52	260011	14", 3/8" Low, 1.3мм, 52зв., SN (9 зубьев), A041	260078		
CSP **230/ 137/ 142 **EKS 2400/40 / **EKI 2200/40	40см / 16"	3/8" L	56	1,3мм	Долото	Золотой***	63LC 56	260010	16", 3/8" Low, 1.3мм, 56зв., SN (7 зубьев), A041	260062		
CSP 230/ 137/ **142 EKS 2400/40 / EKI 2200/40	40см / 16"	3/8" L	56	1,3мм	Долото	Золотой***	63LC 56	260010	16", 3/8" Low, 1.3мм, 56зв., SN (9 зубьев), A041	260080		
CSP 230/ 137/ 142 EKS 2400/40 / EKI 2200/40	40см / 16"	3/8" L	57	1,3мм	Долото	Золотой***	63LC 57	260013	16", 3/8" Low, 1.3мм, 57зв., SN (7 зубьев), SN, A041	260031		
CSP 250	33см / 13"	.325"	56	1,5мм	Долото	Серебряный****	25TC 56	260017	13", .325", 1.5мм, 56зв., SN (11 зубьев), K095	260033		
	37см / 15"	.325"	64	1,5мм	Долото	Серебряный****	25TC 64	260018	15", .325", 1.5мм, 64зв., SN (11 зубьев), K095	260034		
	40см / 16"	.325"	66	1,5мм	Долото	Серебряный****	25TC 66	260019	16", .325", 1.5мм, 66зв., SN (12 зубьев), K095	260032		
	37см / 15"	.325"	64	1,5мм	Полудолото	Серебряный****	25TC 64	260026	15", .325", 1.5мм, 64зв., SN (11 зубьев), K095	260034		
	40см / 16"	.325"	66	1,5мм	Полудолото	Серебряный****	25TS3 66	260025	16", .325", 1.5мм, 66зв., SN (12 зубьев), K095	260032		
CSP 346/ 356	33см / 13"	.325"	56	1,5мм	Долото	Серебряный****	25TC 56	260017	13", .325", 1.5мм, 56зв., SN (11 зубьев), K095	260033	13", .325", 1.5мм, 56зв., RSN (12 зубьев), K095	260036
	37см / 15"	.325"	64	1,5мм	Долото	Серебряный****	25TC 64	260018	15", .325", 1.5мм, 64зв., SN (11 зубьев), K095	260034	15", .325", 1.5мм, 64зв., RSN (12 зубьев), K095	260037
	40см / 16"	.325"	66	1,5мм	Долото	Серебряный****	25TC 66	260019	16", .325", 1.5мм, 66зв., SN (12 зубьев), K095	260032		
	45см / 18"	.325"	72	1,5мм	Долото	Серебряный****	25TC 72	260020	18", .325", 1.5мм, 72зв., SN (10 зубьев), K095	260035	18", .325", 1.5мм, 72зв., RSN (12 зубьев), K095	260038
	37см / 15"	.325"	64	1,5мм	Полудолото	Серебряный****	25TC 64	260026	15", .325", 1.5мм, 64зв., SN (11 зубьев), K095	260034	15", .325", 1.5мм, 64зв., RSN (12 зубьев), K095	260037
	40см / 16"	.325"	66	1,5мм	Полудолото	Серебряный****	25TS3 66	260025	16", .325", 1.5мм, 66зв., SN (12 зубьев), K095	260032		
CSP 356	40см / 16"	3/8"	60	1,5мм	Долото	Черный	35TC 60	260022	16", 3/8", 1.5мм, 60зв., SN (11 зубьев), K095	260050	16", 3/8", 1.5мм, 60зв., RSN (11 зубьев), K095	260039
	45см / 18"	3/8"	68	1,5мм	Долото	Черный	35TC 68	260023	18", 3/8", 1.5мм, 68зв., SN (11 зубьев), K095	260051	18", 3/8", 1.5мм, 68зв., RSN (11 зубьев), K095	260040
	50см / 20"	3/8"	72	1,5мм	Долото	Черный	35TC 72	260024	20", 3/8", 1.5мм, 72зв., SN (11 зубьев), K095	260052	20", 3/8", 1.5мм, 72зв., RSN (11 зубьев), K095	260041
	40см / 16"	3/8"	60	1,5мм	Полудолото	Черный	35TC3 60	260027	16", 3/8", 1.5мм, 60зв., SN (11 зубьев), K095	260050	16", 3/8", 1.5мм, 60зв., RSN (11 зубьев), K095	260039
	45см / 18"	3/8"	68	1,5мм	Полудолото	Черный	35TC3 68	260028	18", 3/8", 1.5мм, 68зв., SN (11 зубьев), K095	260051	18", 3/8", 1.5мм, 68зв., RSN (11 зубьев), K095	260040
	50см / 20"	3/8"	72	1,5мм	Полудолото	Черный	35TC3 72	260029	20", 3/8", 1.5мм, 72зв., SN (11 зубьев), K095	260052	20", 3/8", 1.5мм, 72зв., RSN (11 зубьев), K095	260041

Модель мотопилы GEOS	Длина	Шаг	Количество звеньев	Толщина ведущего звена	Форма режущего зуба	Цвет ведущего звена	Краткое наименование цепи	Артикул цепи	Параметры шины для художественной резки по дереву (карвинг от англ. «carving»)	Артикул шины
CSP 137/ 142	30см / 12"	1/4"	67	1,3мм	Полудолото	Синий	13TS 67	260075	12", 1/4", 1.3мм, 67зв., С, А041	260068
	35см / 14"	1/4"	75	1,3мм	Полудолото	Синий	13TS 75	260076	14", 1/4", 1.3мм, 75зв., С, А041	260069

Модель мотопилы Husqvarna	Длина	Шаг	Количество звеньев	Толщина ведущего звена	Форма режущего зуба	Цвет ведущего звена	Краткое наименование цепи	Артикул цепи	Параметры шины с ведомой звездочкой (SN)	Артикул шины	Параметры шины со сменной ведомой звездочкой (RSN)	Артикул шины
120 Mark II/ 130/ 135 Mark II	35см / 14"	3/8" L	52	1,3мм	Долото	Золотой***	63LC 52	260011	14", 3/8" Low, 1.3мм, 52зв., SN (7 зубьев), А041	260030		
	35см / 14"	3/8" L	52	1,3мм	Долото	Золотой***	63LC 52	260011	14", 3/8" Low, 1.3мм, 52зв., SN (9 зубьев), А041	260078		
	40см / 16"	3/8" L	56	1,3мм	Долото	Золотой***	63LC 56	260010	16", 3/8" Low, 1.3мм, 56зв., SN (7 зубьев), А041	260062		
	40см / 16"	3/8" L	56	1,3мм	Долото	Золотой***	63LC 56	260010	16", 3/8" Low, 1.3мм, 56зв., SN (9 зубьев), А041	260080		
	40см / 16"	3/8" L	57	1,3мм	Долото	Золотой***	63LC 57	260013	16", 3/8" Low, 1.3мм, 57зв., SN (7 зубьев), А041	260031		

440e II/ 445e II/ 450e II/ 353/ 455 Rancher/ 545 Mark II/ 555	33см / 13"	.325"	56	1,5мм	Долото	Серебряный****	25TC 56	260017	13", .325", 1.5мм, 56зв., SN (11 зубьев), K095	260033	13", .325", 1.5мм, 56зв., RSN (12 зубьев), K095	260036
	37см / 15"	.325"	64	1,5мм	Долото	Серебряный****	25TC 64	260018	15", .325", 1.5мм, 64зв., SN (11 зубьев), K095	260034	15", .325", 1.5мм, 64зв., RSN (12 зубьев), K095	260037
	40см / 16"	.325"	66	1,5мм	Долото	Серебряный****	25TC 66	260019	16", .325", 1.5мм, 66зв., SN (12 зубьев), K095	260032		
	45см / 18"	.325"	72	1,5мм	Долото	Серебряный****	25TC 72	260020	18", .325", 1.5мм, 72зв., SN (10 зубьев), K095	260035	18", .325", 1.5мм, 72зв., RSN (12 зубьев), K095	260038
	37см / 15"	.325"	64	1,5мм	Полудолото	Серебряный****	25TC3 64	260026	15", .325", 1.5мм, 64зв., SN (11 зубьев), K095	260034	15", .325", 1.5мм, 64зв., RSN (12 зубьев), K095	260037
	40см / 16"	.325"	66	1,5мм	Полудолото	Серебряный****	25TS3 66	260025	16", .325", 1.5мм, 66зв., SN (12 зубьев), K095	260032		
455 Rancher/ 61/ 365/ 565/ 372XP/ 572XP/ 592XP	40см / 16"	3/8"	60	1,5мм	Долото	Черный	35TC 60	260022	16", 3/8", 1.5мм, 60зв., SN (11 зубьев), D009	260053	16", 3/8", 1.5мм, 60зв., RSN (11 зубьев), D009	260056
	45см / 18"	3/8"	68	1,5мм	Долото	Черный	35TC 68	260023	18", 3/8", 1.5мм, 68зв., SN (11 зубьев), D009	260054	18", 3/8", 1.5мм, 68зв., RSN (11 зубьев), D009	260057
	50см / 20"	3/8"	72	1,5мм	Долото	Черный	35TC 72	260024	20", 3/8", 1.5мм, 72зв., SN (11 зубьев), D009	260055	20", 3/8", 1.5мм, 72зв., RSN (11 зубьев), D009	260058
455 Rancher/ 61/ 365/ 565/ 372XP/ 572XP/ 592XP	40см / 16"	3/8"	60	1,5мм	Полудолото	Черный	35TC3 60	260027	16", 3/8", 1.5мм, 60зв., SN (11 зубьев), D009	260053	16", 3/8", 1.5мм, 60зв., RSN (11 зубьев), D009	260056
	45см / 18"	3/8"	68	1,5мм	Полудолото	Черный	35TC3 68	260028	18", 3/8", 1.5мм, 68зв., SN (11 зубьев), D009	260054	18", 3/8", 1.5мм, 68зв., RSN (11 зубьев), D009	260057
	50см / 20"	3/8"	72	1,5мм	Полудолото	Черный	35TC3 72	260029	20", 3/8", 1.5мм, 72зв., SN (11 зубьев), D009	260055	20", 3/8", 1.5мм, 72зв., RSN (11 зубьев), D009	260058

Модель мотопилы Husqvarna	Длина	Шаг	Количество звеньев	Толщина ведущего звена	Форма режущего зуба	Цвет ведущего звена	Краткое наименование цепи	Артикул цепи	Параметры шины без ведомой звездочки (HN)	Артикул шины	Параметры шины со сменной ведомой звездочкой (RSN)	Артикул шины
395	40см / 16"	3/8"	60	1,5мм	Долото	Черный	35TC 60	260022	16", 3/8", 1.5мм, 60зв., HN, D009	260059	16", 3/8", 1.5мм, 60зв., RSN (11 зубьев), D009	260056
	45см / 18"	3/8"	68	1,5мм	Долото	Черный	35TC 68	260023	18", 3/8", 1.5мм, 68зв., HN, D009	260060	18", 3/8", 1.5мм, 68зв., RSN (11 зубьев), D009	260057
	50см / 20"	3/8"	72	1,5мм	Долото	Черный	35TC 72	260024	20", 3/8", 1.5мм, 72зв., HN, D009	260061	20", 3/8", 1.5мм, 72зв., RSN (11 зубьев), D009	260058

Модель мотопилы Stihl	Длина	Шаг	Количество звеньев	Толщина ведущего звена	Форма режущего зуба	Цвет ведущего звена	Краткое наименование цепи	Артикул цепи	Параметры шины с ведомой звездочкой (SN)	Артикул шины	Параметры шины со сменной ведомой звездочкой (RSN)	Артикул шины
MS 180/ 181/ 200/ 210/ 211/ 230/ 241/ 250	35см / 14"	3/8" L	50	1,3мм	Долото	Золотой***	63LC 50	260008	14", 3/8" Low, 1.3мм, 50зв., SN (9 зубьев), А074	260042		
	40см / 16"	3/8" L	55	1,3мм	Долото	Золотой***	63LC 55	260009	16", 3/8" Low, 1.3мм, 55зв., SN (7 зубьев), А074	260048		
	40см / 16"	3/8" L	55	1,3мм	Долото	Золотой***	63LC 55	260009	16", 3/8" Low, 1.3мм, 55зв., SN (9 зубьев), А074	260081		
	40см / 16"	3/8" L	56	1,3мм	Долото	Золотой***	63LC 56	260010	16", 3/8" Low, 1.3мм, 56зв., SN (9 зубьев), А074	260043		
MS 260/ 261/ 271/ 291	40см / 16"	.325"	67	1,6мм	Долото	Серебряный****	26TC 67	260021	16", .325", 1.6мм, 67зв., SN (12 зубьев), D025	260044		
MS 310/ 361/ 362/ 440/ 441/ 462/ 661	40см / 16"	3/8"	60	1,6мм	Долото	Черный	36TC 60	260015	16", 3/8", 1.6мм, 60зв., SN (11 зубьев), D025	260049		
	45см / 18"	3/8"	66	1,6мм	Долото	Черный	36TC 66	260014	18", 3/8", 1.6мм, 66зв., SN (11 зубьев), D025	260045		
	50см / 20"	3/8"	72	1,6мм	Долото	Черный	36TC 72	260016	20", 3/8", 1.6мм, 72зв., SN (11 зубьев), D025	260046		

ПРИМЕЧАНИЯ
 *Поставляется в комплекте с пилы
 **Рекомендуется
 ***Ведущее звено выделено желтым цветом для упрощения идентификации типа цепи
 ****Ведущее звено выделено «серебряным» цветом для упрощения идентификации типа цепи

ТИП НОСОВОЙ ЧАСТИ ШИНЫ
 С ведомой звездочкой. В названии шины обозначено латинскими буквами "SN" (Sprocket Nose)
 Со сменной ведомой звездочкой. В названии шины обозначено латинскими буквами "RSN" (Replaceable Sprocket Nose)
 Без ведомой звездочки. В названии шины обозначено буквами латинскими "HN" (Hard Nose)
 Специальные шины с уменьшенным радиусом носовой части. Подходят для резки по дереву и другой высокоточной обработки древесины. В названии обозначено латинской буквой "C" (Carving)