


150049, г. Ярославль, пр-т  
Толбухина, 17а, оф.311  
+7 800 200-15-73  
+7 4852 45-74-42  
info@idn500.ru

ООО ПК «Технология» ИНН: 7604290070,  
КПП: 760401001, ОГРН: 1157627031242  
р/с: 40702810502910001362 в АО «АЛЬФА-БАНК»  
БИК: 044525593 Кор./счет: 30101810200000000593  
150000, г. Ярославль, ЦОС а/я 112,1

## ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ

### Искусственная дорожная неровность ИДН-500-1 С (сотовая структура)



#### Сведения об изделии

ИДН устанавливается на дорожное полотно для принудительного снижения скорости передвижения транспортных средств, с целью повышения безопасности на дорогах. ИДН следует применять на участках улиц, расположенных перед детскими и юношескими учебно-воспитательными учреждениями, поликлиниками, больницами. Цвет изделия черный, цвет светоотражателей – желтый. Коэффициент яркости контрастирующего материала не менее 30%. Крепежные отверстия армированы шайбами. На наружной поверхности элементов имеются выступы сферической формы для более хорошего сцепления с автомобильными шинами. Нижняя часть изделия имеет протектор, который обеспечивает надлежащий водоотвод. Тело изделия армировано текстильным кордом. Температура эксплуатации -50С до +60С. Соответствие ГОСТ 52605-2006. Правила применения искусственных неровностей согласно ГОСТ Р 52605-2006.

#### Технические характеристики

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Материал                              | Ударопрочная резина |
| Длина по переезду, мм                 | 500                 |
| Ширина, мм                            | 500                 |
| Высота, мм                            | 58                  |
| Количество крепежных отверстий, шт.   | 6                   |
| Диаметр крепежных отверстий, мм       | 11                  |
| Диаметр окна крепежного отверстия, мм | 25                  |
| Масса, кг                             | 14 ±10%             |
| Расчетный объем 1 штуки, м³           | 0,015               |

#### Условия эксплуатации, хранения и транспортировки

Изделия следует хранить в крытых помещениях, в условиях, исключающих деформацию и повреждения. После хранения изделий при минусовой температуре перед монтажом должны быть выдержаны при температуре (20±5) С не менее 24 часов. Эксплуатация изделий должна производиться в соответствии с технологическим режимом, на который они рассчитаны. Перевозят изделия любым видом транспорта с соблюдением правил перевозки, установленных для данного вида транспорта.

#### Гарантии производителя

Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев с момента монтажа, при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантия распространяется на любые несоответствия в изделии, вызванные дефектами производства или материала. Гарантия не распространяется на несоответствия в изделии, полученные при механическом повреждении.

Наименование: Искусственная дорожная неровность ИДН-500-1 С (сотовая структура)

Количество: 12 шт.

Дата изготовления (месяц и год): Сентябрь 2024

Продавец: ООО ПК «Технология»

Дата продажи: 04.10.2024

Сделано  
в России

