

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ПАКЕР СТАЛЬНОЙ С ОБРАТНЫМ КЛАНАНОМ

МОДЕЛЬ: КСГ ПРО 10*100 мм



Назначение и область применения

Пакер предназначен для инъектирования гидроизоляционных составов на полиуретановой, эпоксидной, акрилатной основе, в строительную конструкцию (бетон, кирпич) при проведении работ по ремонту гидроизоляции. Состоит из стального корпуса, обратного клапана, опорной шайбы, винта, уплотнительных резинок.

Технические характеристики

№	Характеристика	Ед. изм.	Значение
1	Диаметр пакера	мм	10
2	Длина пакера	мм	100
3	Толщина корпуса	мм	2
4	Внутренний диаметр корпуса	мм	4,5
5	Резьбовое соединение		М6
6	Материал изготовления корпуса		Сталь
7	Материал изготовления клапана		Сталь
8	Материал изготовления уплотнительной резинки		Вулканизированная резина БМ
9	Материал изготовления опорной шайбы		Сталь
10	Материал изготовления винта		Сталь
11	Внутренний диаметр винта	мм	25
12	Длина уплотнительной резинки	мм	35
13	Цвет пакера		Серый
14	Рабочее давление	бар	200
15	Пробное давление	бар	250
16	Тип клапана		Цанговый
17	Тип соединения		Вставной
18	Производство		Китай, 2023 г.