



ROX FSG-50

Силиконовая пищевая смазка

ОПИСАНИЕ

Силиконовая пищевая смазка на основе полиметилсилоксанового масла, загущенного политетрафторэтиленом, работоспособна при температурах от -50 до +180 градусов.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Уплотнения из полимерных материалов и подшипников качения
- Арматура установок розлива и трубопроводной арматуры
- Легко нагруженные подшипники и втулки конвейерных линий

ОТРАСЛИ

- Пищевая промышленность
- Машиностроение
- Приборостроение

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная совместимость с полимерными уплотнениями
- Стойкость к воздействию дезинфицирующих и моющих средств, а также к воде и пару
- Работа в широком диапазоне температур

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	Норма
Вид и цвет	Белый
Загуститель	Политетрафторэтилен
Плотность	1,31
Базовое масло	Силиконовое
Пенетрация	220-295
Класс NLGI	2-3
Нижняя рабочая температура, °C	-50
Температура каплепадения, °C	250
Верхняя рабочая температура, °C	+180

УПАКОВКА

банки 1 кг, ведра 10 и 18 кг, бочки –180 кг.

РОССИЙСКИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ROX

Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, д. 15/2
тел. 8-879-33-520-33 sales@rox-russia.ru www.rox-russia.ru