ROX 600

Медно-графитовая смазка

ОПИСАНИЕ

Высокотемпературная медно-графитовая смазка на основе синтетического базового масла с высоким содержанием твердосмазочных веществ.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для обслуживания бурового инструмента смазки гидромолотов
- Для сохранения резьбовых соединений при воздействии агрессивных сред
- Для обработки штанг установок горизонтально направленного бурения (ГНБ)
- Может использоваться на замену импортных медно-графитных смазок: Aimol Paste Meissel, Vermeer, Kopr-Kote, Jet Lube и т.д.

ОТРАСЛИ

- Коммунальное хозяйство
- Горизонтально направленное бурение
- Нефтегазовая промышленность

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Снижение износа резьбы НКТ и буровых штанг
- Защита от коррозии, в том числе в сероводородной среде
- Водостойкая
- Устойчива к окислению и высоким температурам
- Не теряет пластичности даже при сверхнизких температурах
- Широкий рабочий диапазон
- Высокая адгезия к металлическим поверхностям благодаря полярному базовому маслу

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	Норма
Вид и цвет	Мягкая паста темно-медного цвета
Температура каплепадения, °С , не менее	250
Рабочие температуры	-60 до + 600
Пенетрация при 25 °С, (60 двойных тактов), мм х 0,1, в пределах	260-360
Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более	10
Содержание воды	Отсутствие
Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает
Смываемость водой при 79 °С, %, не более	3
Нагрузка критическая, Н , не менее	1000
Нагрузка сваривания, Н , не менее	5000

УПАКОВКА

ведра 10 и 18 кг, бочки –180 кг.

РОССИЙСКИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ROX
Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, д. 15/2
тел. 8-879-33-520-33 sales@rox-russia.ru www.rox-russia.ru