



Электротехнические товары
по доступным ценам

3,7 В

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

3000 мАч

ЕМКОСТЬ

4

АККУМУЛЯТОРА В КОМПЛЕКТЕ

- Химический состав литий-марганец-никель
- Без платы с защитой
- Номинальная емкость 3000 мАч
- Минимальная емкость 3000 мАч
- Номинальное напряжение 3,7В
- Минимальное напряжение 2,75В
- Максимальное напряжение заряда 4,2В
- Стандартный ток заряда 1500 мА
- Стандартный ток разряда 1500 мА
- Максимальный продолжительный ток разряда 3000 мА
- Максимальный кратковременный ток разряда 6000 мА
- Внутренне сопротивление менее равно (значком) 35 мОм
- Вес 46 г +- 0,2г
- Количество циклов не менее 400
- Температура эксплуатации (разряда) -20С +60С
- Температура заряда 0С +50С
- Температура длительного хранения -20С +25С

ВЫПУКЛЫЙ ПЛЮСОВОЙ КОНТАКТ

**LI-ION АККУМУЛЯТОРЫ
INR 18650**

Li18650-3000-PB4

**УДОБНЫЙ
ФУТЛЯР
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
АККУМУЛЯТОРОВ**

