

φAZA®

Электротехнические товары
по доступным ценам

3,7 В

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

2500 мАч

ЕМКОСТЬ

4

АККУМУЛЯТОРА В КОМПЛЕКТЕ

- Химический состав литий-марганец-никель
- Без платы с защитой
- Номинальная емкость 2500 мАч
- Минимальная емкость 2450 мАч
- Номинальное напряжение 3,7В
- Минимальное напряжение 2,75
- Максимальное напряжение заряда 4,2В
- Стандартный ток заряда 1250 мА
- Стандартный ток разряда 500 мА
- Максимальный продолжительный ток разряда 12,5А
- Максимальный кратковременный ток разряда 25А
- Внутренне сопротивление ≤ 20 мОм
- Вес 44 г \pm 0,2г
- Количество циклов не менее 300
- Температура эксплуатации (разряда) -20С +75С
- Температура заряда 0С +50С
- Температура хранения -5С +35С

ВЫПУКЛЫЙ ПЛЮСОВОЙ КОНТАКТ

**ВЫСОКОТОКОВЫЕ LI-ION
АККУМУЛЯТОРЫ INR 18650**

Li18650-2500-PB4

**УДОБНЫЙ
ФУТЛЯР
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
АККУМУЛЯТОРОВ**

