

# φAZA®

Электротехнические товары  
по доступным ценам

## 3,7 В

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

## 2000 мАч

ЕМКОСТЬ

## 4

АККУМУЛЯТОРА В КОМПЛЕКТЕ

- Химический состав литий-марганец-никель
- Без платы с защитой
- Номинальная емкость 2000 мАч
- Минимальная емкость 1950 мАч
- Номинальное напряжение 3,7В
- Минимальное напряжение 3,0В
- Максимальное напряжение заряда 4,2В
- Стандартный ток заряда 1000 мА
- Стандартный ток разряда 400 мА
- Максимальный продолжительный ток разряда 10А
- Максимальный кратковременный ток разряда 20А
- Внутренне сопротивление  $\leq 20$  мОм
- Вес 43 г  $\pm$  0,2г
- Количество циклов не менее 300
- Температура эксплуатации (разряда) -20С +65С
- Температура заряда 0С +50С
- Температура хранения -5С +35С

**ПЛОСКИЙ ПЛЮСОВОЙ КОНТАКТ**

**ВЫСОКОТОКОВЫЕ LI-ION  
АККУМУЛЯТОРЫ INR 18650**

Li18650-2000-PB4

**УДОБНЫЙ  
ФУТЛЯР  
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ  
АККУМУЛЯТОРОВ**

