

LIKSI^R MW HD

ВОДОРАСТВОРИМАЯ СМАЗОЧНО - ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ



ОПИСАНИЕ

Водорастворимая смазочно - охлаждающая жидкость на основе синтетических эфиров и нефтяного масла. Изготовлена без добавления хлора, бора, формальдегида.

Чистота и моющие свойства синтетического продукта объединены с уникальными свойствами маслосодержащих эмульсий. Обладает превосходной биостабильностью и отличными антипенными свойствами, что позволяет работать при высоком давлении.

Рекомендуется для основных операций обработки чугуна, стали, алюминиевых и медных сплавов.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для резания, шлифования и обработки большинства материалов
- для основного применения в точении, фрезеровании, сверлении отверстий, нарезании внутренней и наружной резьбы, пилении, шлифовании
- диапазон концентраций 5 - 10 % в зависимости от типа операции
- жёсткость воды, используемой для приготовления 90 - 500 ppm. (5 - 28 °DH)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- отличные смазывающие и охлаждающие свойства
- повышает производительность
- хорошие антикоррозионные свойства
- прекрасные моющие свойства
- превосходная биостабильность
- не содержит формальдегида, хлора и бора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Ед. изм.	Метод	LIKSIР MW HD
Базовое масло	-	-	нафтовое масло и эфиры
Внешний вид при 20 °С	-	ГОСТ 6243, р.1	маслянистая жидкость коричневого цвета
Запах	-	-	специфический, не раздражающий
Плотность при 20 °С	г/см ³	ГОСТ 3900	0,973
Вязкость при 40 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	45
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	<4
Внешний вид	-	ГОСТ 6243, р.1	однородная молочно-белая
Стабильность эмульсии в течение 4 часов	-	ГОСТ 6243, р.3	выдерживает
Значение pH (5%)	-	ГОСТ 6243	9,3
Коэффициент рефрактометра %/°Brix	-	-	2,4
Коррозионный порог	%	ГОСТ 11844	4
Коррозионное воздействие на чугунную пластину марки СЧ 20	-	ГОСТ 6243, р.2	выдерживает
Фактор щёлочности (pH-5)	мл	ГОСТ 33776	3,6
Коэффициент кислотного расщепления	%	ГОСТ 5985	0,36
Фактор рефракции	%	ГОСТ 18995	1,8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Перед применением смазочно-охлаждающих материалов LIKSIR необходимо ознакомиться с инструкцией по замене СОЖ, разработанной производителем оборудования.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ


Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35 °С. Не допускать замораживания!

Не представляет какой-либо серьёзной угрозы здоровью или безопасности.

СРОК ГОДНОСТИ

6 месяцев с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА



205л

20л

В металлической герметичной бочке класса А объёмом 205 литров, пластиковой герметичной таре объёмом 20 литров.



ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия,
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

8 800 775 85 36
info@liksir.ru

liksir.ru



Содержащиеся в этом техническом документе данные носят общую информацию о продукте. Перед применением продукта рекомендуем ознакомиться с предписаниями производителя оборудования. Для получения конкретной информации по продукту обратитесь к данным паспорта качества и паспорта безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны на знаниях и опыте, имеющихся у нас в данный момент. Любая дальнейшая ответственность компании «ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления, обновленная версия отменяет действие предыдущей.