



Quality Formula

UTTO 10W30

Гидро-трансмиссионное масло QF UTTO 10W30

Спецификации	API GL-4	MASSEY FERGUSON: CMS M1135/1143/1145/1141
	JOHN DEERE: JDM J20C / J20D	VCE: WB 101
	CNH-NEW HOLLAND: MAT 3525	ZF TE-ML: 03E, 05F, 06K, 17E, 21F
	ALLISON C-4	

Описание Универсальное тракторное трансмиссионно-гидравлическое масло класса UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), разработанное для обеспечения наилучшего смазывания и защиты узлов и агрегатов техники. Тщательно разработанная технология производства включает в себя высококачественные базовые масла и эффективный пакет присадок, в котором особый акцент поставлен на обеспечение противоизносных, фрикционных и антиокислительных характеристик.

Применение Предназначено для дорожно-строительной, сельскохозяйственной и внедорожной техники и для вспомогательного оборудования. Рекомендовано для смазки гидромеханических трансмиссий, гидравлических систем, маслопогруженных тормозов (мокрых тормозов) ведущих мостов, силовых коробок передач и для применения в бортовых редукторах, дифференциалах, коробках отбора мощности.

Типовые показатели

Показатель	Методы испытания	Фактические показатели
Класс вязкости	SAE	10W-30
Плотность при 15 °C, г/см ³	ASTM D4052	0,867
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D445	11
Индекс вязкости	ASTM D2270	145
Динамическая вязкость, по Брукфильду при -35 °C, мПа*с	ASTM D2983	45000
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не менее	ASTM D92	215
Температура застывания, °C, не выше	ASTM D97	-38

Аналоги

Производитель	Наименование продукта
SHELL	SPIRAX S4 TXM
MOBIL	MOBILFLUID 424
TOTAL	DYNATRANS MPV
LUKOIL	ЛУКОЙЛ ВЕРСО 10W30
GAZPROMNEFT	G-SPECIAL UTTO 10W-30



*Информация в буклете носит информационный характер, фактические данные могут отличаться. Уточняйте информацию у производителя. ООО «ГК ТСКР», 606000, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул. Ватутина, д.31а, комната 20. Тел/факс: (8313) 25-54-42. Факс: (8313) 25-53-47, e-mail: qf@gnglub.com tskr@t-s.ru

