


СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

ДВО11 STD



микропризма



матовый

до 125
лм/Вт



Предназначены для освещения общественных, офисно-административных, учебных, торговых и медицинских помещений.

PF

>0.9



CRI≥80



Kp<5%



АС 184-264 В,
50 Гц



I класс
защиты



+1...+45°C



УХЛ4




IP40



40 000 ч

ОСОБЕННОСТИ


- ♦ Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000K, 5000K и 6500K.
- ♦ Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или микропризматический с повышенной световой отдачей.
- ♦ Модификации с блоками аварийного питания на 1 час.
- ♦ Установка в потолки типа Армстронг, а также накладным или подвесным способом.




Мощность, Вт	Световой поток, лм*	A, мм	B, мм	C, мм
32	4000 (3700)	595	595	25
36	4400 (4100)	595	595	40
54	6500 (6000)	595	595	40

* — с микропризматическим рассеивателем (с матовым рассеивателем).

Косинусная КСС
(матовый рассеиватель)



Косинусная КСС
(микропризма)



ДВО11-36-001-4К

- тип
- серия
- мощность
- цветовая температура (4000K/5000K/6500K)
- рассеиватель (1 — матовый, 2 — микропризма)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 4 — БАП EM1 (1 час))
- габариты (0 — 595x595x25 мм, 0 — 595x595x40 мм)

