



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование фирмы-изготовителя	HISENER INDUSTRIAL CO., LTD
Наименование страны-изготовителя	Китай
Код ТН ВЭД	7318 19 000 8
Сертификат соответствия	№ РОСС CN, АД07.Н02325
Срок действия сертификата	с 18.07.2023 по 17.07.2026
Сертификат выдан	ООО "КРЕП-КОМП"
Адрес	117519, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ, Чертаново Южное, ш. Варшавское, д. 148, эт. 3, пом. 310
ИНН/КПП	7726517049/ 772601001
Телефон	755-85-64
E-mail	sales@krep-komp.ru
Сайт	WWW.KREP-KOMP.RU
Наименование продукции	Анкер болт с болтом
Типоразмер продукции	10x80
Материал анкера	Сталь Q215
Покрытие анкера	Желтый цинк
Тип головки	Шестигранная под ключ м13
Диаметр резьбы	M8
Макс. толщина закрепляемого материала (мм)	30
Диаметр отверстия в детали (мм)	11
Макс. крутящий момент (Нм)	25
ГОСТ	ГОСТ 28778-90. Болты самоанкерующиеся распорные для строительства. ГОСТ 56731-2015. Анкеры металлические для крепления в бетоне. ГОСТ Р 57787-2017. Крепления анкерные для строительства.
Описание: анкер состоит из металлической втулки, болта и конусной гайки. Изготавливается из углеродистой стали с покрытием из цинка, никеля или хрома с желтым пассивированием. Схема монтажа. Просверлить отверстие. Очистить отверстие от пыли. Установить анкер через деталь. Закрутить анкер. Применяется для крепления стальных конструкций, решеток, лестниц, ворот в бетоне.	
	

Материал основания	Бетон В25	Полнотелый кирпич	Природный камень
Диаметр сверления (мм)	10	10	10
Минимальная глубина при сквозном монтаже (мм)	50	50	50
Мин. толщина основания (мм)	80	80	80
Критическое осевое расстояние (мм)	60	60	60
Мин. срезающая сила Nc, кН	4,5	1,2	1,2
Мин. выдергивающая сила Nc, кН	2,1	0,6	0,6
Критическое расстояние до края (мм)	65	65	65

Примечание: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.



Генеральный директор

Костырев С.В.