



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Срок действия с 18.07.2023 по 17.07.2026

Наименование фирмы-изготовителя	HISENER INDUSTRIAL CO., LTD
Наименование страны-изготовителя	Китай
Код ТН ВЭД	7318 19 000 8
Сертификат соответствия	РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.58430
Срок действия сертификата	с 18.07.2023 по 17.07.2026
Сертификат выдан	ООО "КРЕП-КОМП"
Адрес	117519, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ, Чертаново Южное, ш. Варшавское, д. 148, эт. 3, пом. 310
ИНН/КПП	7726517049/ 772601001
Телефон	755-85-64
E-mail	sales@krep-komp.ru
Сайт	WWW.KREP-KOMP.RU
Наименование продукции	Анкерный болт с гайкой
Типоразмер продукции	14x100
Материал анкера	Сталь Q215
Покрытие анкера	Желтый цинк
Тип головки	Гайка с фланцем под ключ м17
Диаметр резьбы	M10
Макс. толщина закрепляемого материала (мм)	50
Диаметр отверстия в детали (мм)	15
ГОСТ	ГОСТ 28778-90. Болты самоанкерующиеся распорные для строительства. ГОСТ 56731-2015. Анкеры металлические для крепления в бетоне. ГОСТ Р 57787-2017. Крепления анкерные для строительства.
Описание: это втулочный анкер со шпилькой и шестигранной гайкой для закрепления. Изготавливается из углеродистой стали с покрытием из цинка, никеля или хрома с желтым пассивированием. Схема монтажа. Просверлить отверстие. Очистить отверстие от пыли. Установить анкер через деталь. Закрутить анкер.	
	

Материал основания	Бетон Б25	Полнотелый кирпич	Природный камень
Диаметр сверления (мм)	14	14	14
Минимальная глубина при сквозном монтаже (мм)	50	50	50
Мин. толщина основания (мм)	95	95	95
Критическое осевое расстояние (мм)	80	80	80
Момент затяжки (Нм)	45	22,5	20
Мин. срезающая сила Nc, kH	8	1,6	1,6
Мин. выдергивающая сила Nc, kH	3,1	0,85	1
Критическое расстояние до края (мм)	75	75	75

Примечание: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.



Генеральный директор

Костырев С.В.