



Quality Formula

TOP GEAR GL5 85W140

Трансмиссионное масло QF TOP GEAR GL5 85W140 TY 19.20.29-015-99439528-2023

Спецификации

API GL-5

MAN 342 M2

Scania STO 1:0

ZF TE-ML 05A/07A/12E/16C/16D/21A

Описание

Специальное трансмиссионное масло разработано для тяжело нагруженных узлов современной внедорожной техники, работающей в суровых условиях эксплуатации. Масло обладает отличными антикоррозионными и антиокислительными свойствами. Высококачественные базовые масла и современный пакет присадок обеспечивают отличные смазывающие свойства, защиту от проскальзывания, задиrow и износа в широком интервале рабочих температур.

Применение

Предназначено для смазки высоконагруженных трансмиссий шоссейных грузовых автомобилей, автобусов, строительной, дорожной, карьерной и сельскохозяйственной техники, требующих применения масел эксплуатационного класса API GL-5. Отлично подходит для смазки гипоидных передач, работающих с ударными нагрузками при высоких контактных напряжениях. Термоокислительная стабильность позволяет использовать продукт для удлиненных интервалов замены, обеспечивает длительную и надежную эксплуатацию в условиях высоких нагрузок.

Типовые показатели

Показатель	Методы испытания	Фактические показатели
Класс вязкости	SAE	85W-140
Плотность при 15 °C, г/см ³	ASTM D4052	0,91
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D445	27,9
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	340
Индекс вязкости	ASTM D2270	100
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	230
Температура застывания, °C	ASTM D97	-20

Аналоги

Производитель	Наименование продукта
SHELL	SPIRAX S3 AX 85W140
ROLF	TRANSMISSION M5 A 85W140
TOTAL	TRANSMISSION TM 85W140
LUKOIL	GEAR GL-5 85W140
GAZPROMNEFT	GL-5 85W140



*Информация в буклете носит информационный характер, фактические данные могут отличаться. Уточняйте информацию у производителя. ООО «ГК ТСКР», 606000, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул. Ватутина, д.31а, комната 20. Тел/факс: (8313) 25-54-42. Факс: (8313) 25-53-47, e-mail: qf@gnglub.com tskr@t-s.ru

