



Quality Formula

TOP GEAR GL4 80W90

Трансмиссионное масло QF TOP GEAR GL4 80W90 TY 19.20.29-015-99439528-2023

Спецификации

API GL-4

ZF TE-ML 08 / 24A

Описание

Всесезонное трансмиссионное масло предназначено для высоконагруженных узлов современной техники, требующих соответствия стандарту API GL-4.

Применение

Минеральное трансмиссионное масло предназначено для использования в механических коробках переключения передач грузовых и легковых автомобилей, а также в шоссейной и внедорожной технике. Данное масло можно использовать в раздаточных коробках и коробках отбора мощности грузовиков, автобусов и тягачей, и в тяжелонагруженных механических трансмиссиях, где рекомендованы масла уровня API GL-4 80W90. **Не рекомендуется применять для высоконагруженных гипоидных передач.**

Типовые показатели

Показатель	Методы испытания	Фактические показатели
Класс вязкости	SAE	80W-90
Плотность при 15 °C, г/см ³	ASTM D4052	0,89
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D445	15
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	161
Индекс вязкости	ASTM D2270	99
Динамическая вязкость, по Брукфилду при -26 °C, мПа*с	ASTM D2983	100000
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	230
Температура застывания, °C	ASTM D97	-31

Аналоги

Производитель	Наименование продукта
SHELL	SPIRAX S3 G 80W90
ROLF	TRANSMISSION M5 G 80W90
TOTAL	EP 80W90
LUKOIL	LUKOIL GEAR GL-4 80W90
GAZPROMNEFT	G-TRUCK GL-4 80W90



*Информация в буклете носит информационный характер, фактические данные могут отличаться. Уточняйте информацию у производителя. ООО «ГК ТСКР», 606000, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул. Ватутина, д.31а, комната 20. Тел/факс: (8313) 25-54-42. Факс: (8313) 25-53-47, e-mail: qf@gnglub.com tskr@t-s.ru

