



Quality Formula

TOP GEAR GL4 75W80

Трансмиссионное масло QF TOP GEAR GL4 75W80 TY 19.20.29-015-99439528-2023

Спецификации	API GL-4	ZF TE-ML 01L/ 02L/ 08/ 13/ 16K
	MAN 341 Z4	VOLVO 97307
	DAF& IVECO	

Описание	Синтетическое трансмиссионное масло предназначено для высоконагруженных узлов современной техники, работающей в тяжёлых условиях эксплуатации и требующей применения масел соответствующих API GL-4. Данное масло разработано на основе синтетических базовых масел и эффективного пакета присадок, обладающих улучшенной стойкостью к окислению, низкотемпературными свойствами и позволяющих продлить срок эксплуатации масла и механической трансмиссии.
----------	---

Применение	Синтетическое трансмиссионное масло предназначено для использования в механических коробках переключения передач (синхронизированных и несинхронизированных) грузовых и легковых автомобилей, а также в шоссейной (автобусы, магистральные тягачи и т.д.) и внедорожной технике (сельскохозяйственная, горнодобывающая и др.). Данное масло можно использовать в раздаточных коробках и коробках отбора мощности грузовиков, автобусов и тягачей, и в тяжелонагруженных механических трансмиссиях, где рекомендованы масла уровня API GL-4, SAE 75W-80. Не рекомендуется применять для высоконагруженных гипоидных передач.
------------	--

Типовые показатели

Показатель	Методы испытания	Фактические показатели
Класс вязкости	SAE	75W-80
Плотность при 15 °С, г/см ³	ASTM D4052	0,86
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	9
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	54
Индекс вязкости	ASTM D2270	155
Динамическая вязкость, по Брукфилду при -40 °С, мПа*с	ASTM D2983	62000
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	225
Температура застывания, °С	ASTM D97	-43

Аналоги

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА
SHELL	SPIRAX S6 GXME 75W-80
ROLF	TRANSMISSION S7 GE 75W-80
TOTAL	TRAXIUM GEAR 9 FE 75W-80
LUKOIL	TRANSMISSION MP 75W80
GAZPROMNEFT	G-TRUCK Z 75W80



*Информация в буклете носит информационный характер, фактические данные могут отличаться. Уточняйте информацию у производителя. ООО «ГК ТСКР», 606000, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул. Ватутина, д.31а, комната 20. Тел/факс: (8313) 25-54-42. Факс: (8313) 25-53-47, e-mail: qf@gnglub.com tskr@t-s.ru

