



Quality Formula

TOP GEAR GL5 80W90

Трансмиссионное масло QF TOP GEAR GL5 80W90 TY 19.20.29-015-99439528-2023

Спецификации	API GL-5	SCANIA STO 1:0
	MAN 342 M1/M2	ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16B, C & D, 17B, 19B, 21A, 24A
Описание	Всесезонное трансмиссионное масло предназначено для тяжело нагруженных узлов современной техники, требующей соответствия стандарту API GL-5.	
Применение	Минеральное трансмиссионное масло разработано для тяжело нагруженных гипоидных передач легковых и грузовых автомобилей. Рекомендуется для всех видов автомобильных трансмиссий и дифференциалов, для которых требуется масло уровня API GL-5 SAE 80W-90.	

Типовые показатели

Показатель	Методы испытания	Фактические показатели
Класс вязкости	SAE	80W-90
Плотность при 15 °C, г/см ³	ASTM D4052	0,9
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D445	15
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	147
Индекс вязкости	ASTM D2270	100
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	230
Температура застывания, °C	ASTM D97	-30

Аналоги

Производитель	Наименование продукта
SHELL	SPIRAX S3 AX 80W90
ROLF	TRANSMISSION M5 A 80W90
TOTAL	TRANSMISSION TM 80W90
LUKOIL	LUKOIL GEAR GL-5 80W90
GAZPROMNEFT	G-TRUCK GL-5 80W90



*Информация в буклете носит информационный характер, фактические данные могут отличаться. Уточняйте информацию у производителя. ООО «ГК ТСКР», 606000, Нижегородская обл., г.Дзержинск, ул. Ватутина, д.31а, комната 20. Тел/факс: (8313) 25-54-42. Факс: (8313) 25-53-47, e-mail: qf@gnglub.com tskr@t-s.ru

