

Универсальное решение для бытового насоса

Контроллер реле давления

ET-59

5 в 1

Реле давления,
реле сухого хода,
обратный клапан,
манометр,
тройник

1

Гарантия
1 год

КОМПАКТНЫЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ КОРПУС

- IP 65 Полностью защищён от попадания прямых струй воды, влаги и пыли, IP 65
- Малый вес устройства 500 грамм и габариты 190x100x140 мм
- Возможна установка устройства в любом месте и положении горизонтальном или вертикальном перед первой точкой водозабора

НЕЗАВИСИМАЯ РЕГУЛИРОВКА Порогов Давления

нижнего Pmin и верхнего Pmax,
наглядная индикация на манометре

ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ

Режим 1 (зеленый индикатор) – работа с гидроаккумулятором. Насос запускается при снижении давления до (Pmin) или при резком падении давления. Останавливается насос при достижении давления (Pmax). Если такое значение не установлено, насос отключится через 8-11 секунд

Режим 2 (красный индикатор) – работа по потоку. Насос включается при снижении давления до (Pmin) и продолжает работу пока не прекратится забор воды, и поток, проходящий через устройство не обнулится, отключение произойдет с задержкой 7-15 секунд

Встроенные опции: манометр, защита от сухого хода на всех режимах, обратный клапан

ПРИСОЕДИНЕНИЕ 1"

Не сокращает сечение
протока



Электропитание
220-240 В

Макс. ток
10 А

Макс. мощность
1,1 кВт

Степень защиты
IP 65

Макс. температура воды
60 °C

Рабочее давление
1-10 бар

КАБЕЛИ

подключения к насосу
и сети входят в комплект
поставки