



Shield Rock Premium 10W-40

Моторное масло для двигателей коммерческого транспорта

Shield Rock Premium 10W-40 – Всесезонное универсальное полусинтетическое моторное масло для применения в двигателях коммерческой техники и легких грузовиков, соответствующих экологическим требованиям Евро-4 и ниже. Масло разработано с учётом особенностей эксплуатации двигателей, оборудованных системами рециркуляции ОГ (EGR), и двигателей, работающих в тяжёлых условиях эксплуатации.

Область применения



Для подробных рекомендаций по применению продукта обращайтесь в службу технической поддержки: CustomerCare@Shield-russia.com

Спецификации

API CI-4/SL
ACEA E7
JASO DH-1
MB 228.3
MAN 3275-1
Volvo VDS-3
Renault RLD-2
Cummins CES 20078
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
ПАО «КАМАЗ»

Типичные физико-химические характеристики

* Показатель	Метод	Shield Rock Premium 10W-40
Плотность, кг/л при 29.5°C	ASTM D1298	0.845
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт	ASTM D445	90.3
Кинематическая вязкость при 100°C, сСт	ASTM D445	14.8
Индекс Вязкости	ASTM D2270	170
Щелочное Число, мг КОН/г	ASTM D2896	10.0
Температура вспышки, °C	ASTM D92	228
Температура застывания, °C	ASTM D97	-39

* Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации производителя.

Преимущества

Надежная защита от износа

Защищает детали современных двигателей и увеличивает их срок службы в различных режимах, включая экстремальные температуры, старт-стоп и бездорожье.

Стойкость к термическому разложению и окислению

Специально подобранные базовые масла и присадки эффективно противостоят окислению масла в течение всего интервала замены.

Сниженный расход масла на долив

Применение базовых масел с пониженной испаряемостью способствует снижению расхода масла на долив.

Безопасность

При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Более подробная информация содержится в Паспорте Безопасности продукта.

Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоёмы, почву.

Shield Petrochemicals
141501 Московская обл., г. Химки, ул.
Молодёжная, д. 74

 Customercare@shield-russia.com
 8 800 250-06-64
 www.shield-russia.com