



Изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров, вид изделия может также незначительно отличаться.



Общество с ограниченной ответственностью «Мегал»

ПАСПОРТ

ЛНАак (450)

Лестница навесная алюминиевая с крюками MEGAL



Юридический / фактический адрес:

Россия, 198097, г. Санкт - Петербург,
ул. Профессора Качалова, д. 11, ли. Э,
пом. №3, оф. 300Б

Контакты:

(812) 448 - 54 - 04 (многоканальный)
www.megal - ltd.ru
info@megal - spb.ru

Наша продукция – ваша безопасность

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Лестница навесная алюминиевая с крюками MEGAL - ЛНАак (450) предназначена для подъема/спуска работающих к рабочим местам, выполнения монтажных операций. Крюки позволяют навешивать лестницы на конструкции зданий.

НАИМЕНОВАНИЕ:

Лестница навесная алюминиевая с крюками MEGAL - ЛНАак (450).

ОРГАНИЗАЦИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «МЕГАЛ».

ДОПУСКАЕМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

От -30 °С до +40 °С и относительной влажности до 100%.

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

ТУ 25.11-012-50001720-2020. Приставные и навесные лестницы из алюминиевых сплавов. Технические условия.

ГОСТ Р 58758-2019. Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ.

Общие технические условия.

НОРМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

ГОСТ 12.2.013.0-91. ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

ГОСТ 12.3.003-86. ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип лестницы	1,0	1,5	1,7	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	4,1
Габаритная длина L, мм	1000	1500	1700	1800	2000	2500	2990	3500	4150
Масса, кг	2,9	4,1	4,6	4,7	4,9	6,1	7,2	7,9	9,2

- Нормативная нагрузка – 150 кгс (1 человек).
- Ширина лестницы – 510 мм.
- Ширина ступеней – 450 мм.
- Габаритная ширина – 660 мм.
- Расстояние между ступенями – 300 мм.
- Выбег упора – 130 мм.
- Сверху лестница оборудована алюминиевыми крюками для зацепа, снизу – упором.

3. ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛЕ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Наименование элементов и деталей	Материал	Марка материала	Обозначение НТД
Тетива	Труба профильная	АД31Т1	ГОСТ 18475-82
Ступени	Труба круглая (рифленая)	АД31Т1	ГОСТ 4784-97
Крюки, упор	Пруток Ø18	АД31	ГОСТ 21488-97

Изготовитель удостоверяет следующее:

1. Лестница навесная алюминиевая с крюками MEGAL - ЛНАак (450) соответствует рабочим чертежам, ТУ 25.11-012-50001720-2020 и основным требованиям ГОСТ Р 58758-2019.
2. Проведены испытания статической нагрузкой 190 кгс. Продолжительность испытаний – 10 минут.
3. Лестница навесная алюминиевая с крюками MEGAL - ЛНАак (450) признана годной для эксплуатации.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Лестница MEGAL - ЛНАак (450) 1 шт.
- Паспорт 1 шт.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование лестниц допускается любым видом транспорта с предохранением их от смещения в транспортных средствах.

Лестницы могут храниться в неотапливаемых помещениях, а также на открытом воздухе в местах, защищенных от атмосферных осадков.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед началом работ обязательно убедитесь в надежности установки лестницы. При эксплуатации лестницы строго соблюдать все требования, указанные в СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и других руководящих документах по ПМБ.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

1,0	1,5	1,7	1,8	2,0	2,5	3,0	3,5	4,1
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ненужное зачеркнуть

Штамп ОТК

Дата изготовления