



Механикалык закымы кинетикалык энергиянын өсөрүнөн жарыкчымдыктын жолукпатын (таспанын, жарыкчымдыктын шамдардын, компоненттердин) тутастыгын бузуу жатады. Жарыкчымдыктын жолукпатын ашуу жана жөндөу жагдайдагы кепилдик күшүн жогалтат. Кепилдик міндеттемелер пайдалануу процесинде таспанын боёлга беттери реңктерин өзгөртүү менен ташылат. Кепилдик кезинде ақаулы жарыкчымдыктын жолукпатын ашуустуу туралы толық апаратын мына телефондор аркылы алууга болады: 8 (900) 555-0123, 8 (495) 651-87-22.

	WLS 24B IP20	WLS 24B IP20	WLS 24B IP20	WLS 24B IP20	WLS 24B IP20	WLS 24B IP20	WLS 24B IP20	WLS 24B IP20	WLS 24B IP20	WLS 24B IP20	WLS 24B IP20	WLS 24B IP20	WLS 24B IP20
Модель	WLS2835-6W/ 3000/24H60-01	WLS2835-6W/ 4000/24H60-01	WLS2835-6W/ 6500/24H60-01	WLS2835-10W/ 3000/24H120-03	WLS2835-10W/ 4000/24H120-03	WLS2835-10W/ 6500/24H120-03	WLS2835-12W/ 3000/24H120-01	WLS2835-12W/ 4000/24H120-01	WLS2835-12W/ 6500/24H120-01	WLS2835-14W/ CCT/24H140-01	WLS2835-18W/ 3000/24H180-01	WLS2835-18W/ 4000/24H180-01	WLS2835-18W/ 6500/24H180-01
Тип светодиода	2835	2835	2835	2835	2835	2835	2835	2835	2835	2835	2835	2835	2835
Количество светодиодов на 1 метр длины	60	60	60	120	120	120	120	120	120	CCT: 70 LED 3000K + 70LED 6500K	180	180	180
Тип входного напряжения	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC
Входное напряжение, В	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Максимальная мощность, Вт на 1 метр длины	6	6	6	10	10	10	12	12	12	14	18	18	18
Потребляемый ток, А на 1 метр длины	0,25	0,25	0,25	0,42	0,42	0,42	0,50	0,50	0,50	0,58	0,75	0,75	0,75
Количество каналов управления	1 (mono)	1 (mono)	1 (mono)	1 (mono)	1 (mono)	1 (mono)	1 (mono)	1 (mono)	1 (mono)	2 (MIX)	1 (mono)	1 (mono)	1 (mono)
Световой поток, лм на 1 метр длины	800	800	800	1300	1300	1300	1600	1600	1600	1800	2340	2340	2340
Корелированная цветовая темп., К	3000	4000	6500	3000	4000	6500	3000	4000	6500	3000-6500K	3000	4000	6500
Цвет свечения	Тёплый белый	Нейтральный белый	Холодный дневной белый	Тёплый белый	Нейтральный белый	Холодный дневной белый	Тёплый белый	Нейтральный белый	Холодный дневной белый	CCT	Тёплый белый	Нейтральный белый	Холодный дневной белый
Индекс цветопередачи, более	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Однородность цветности, SDCM	≤4	≤4	≤4	≤4	≤4	≤4	≤4	≤4	≤4	-	≤4	≤4	≤4
Угол рассеяния, градусов	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+45	-20...+45	-20...+45	-20...+45	-20...+45	-20...+45	-20...+45	-20...+45	-20...+45	-20...+45	-20...+45	-20...+45	-20...+45
Нормируемая предельно допустимая температура окружающей среды, та, °С	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Габариты, мм	5000*8	5000*8	5000*8	5000*5	5000*5	5000*5	5000*8	5000*8	5000*8	5000*8	5000*10	5000*10	5000*10
Минимальный отрезок, мм	100	100	100	25	25	25	50	50	50	50	33,3	33,3	33,3
Масса, кг	0,048	0,048	0,048	0,075	0,075	0,075	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088
Срок службы, часов	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Срок гарантии, лет	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

	WLS 24B IP20	WLS 24B IP20	WLS 24B IP20	WLS 24B IP20	WLS 24B IP20	WLS 24B IP20	WLS 24B IP20	WLS 24B IP20	WLS 24B IP20	WLS 24B IP20	WLS 24B IP20	WLS 48B IP20	WLS 48B IP20	WLS 48B IP20
Модель	WLS2835-24W/ 3000/24H240-01	WLS2835-24W/ 4000/24H240-01	WLS2835-24W/ 6500/24H240-01	WLS2835-24W/ 3000/24H240-02	WLS2835-24W/ 4000/24H240-02	WLS2835-24W/ 6500/24H240-02	WLS5050-14,4W/ RGB/24H60-01	WLS5050-14,4W/ RGBW-3000/24H60-01	WLS5050-14,4W/ RGBW-4000/24H60-01	WLS5050-14,4W/ RGBW-6500/24H60-01	WLS5050-16W/ RGBW-MIX/24H60-01	WLS2835-7,2W/ 3000/48H120-01	WLS2835-7,2W/ 4000/48H120-01	WLS2835-7,2W/ 6500/48H120-01
Тип светодиода	2835	2835	2835	2835	2835	2835	5050	5050 RGBW	5050 RGBW	5050 RGBW	5050 RGBW+CCT	2835	2835	2835
Количество светодиодов на 1 метр длины	240	240	240	2x120 двухрядная	2x120 двухрядная	2x120 двухрядная	60	60	60	60	60	120	120	120
Тип входного напряжения	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC
Входное напряжение, В	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	48	48	48
Максимальная мощность, Вт на 1 метр длины	24	24	24	24	24	24	14,4	14,4	14,4	14,4	16	7,2	7,2	7,2
Потребляемый ток, А на 1 метр длины	1,00	1,00	1,00	1	1	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,67	0,15	0,15	0,15
Количество каналов управления	1 (mono)	1 (mono)	1 (mono)	1 (mono)	1 (mono)	1 (mono)	3 (RGB)	4 (RGBW)	4 (RGBW)	4 (RGBW)	5 (RGBW+CCT)	1 (mono)	1 (mono)	1 (mono)
Световой поток, лм на 1 метр длины	3200	3200	3200	3200	3200	3200	-	910	910	910	910	950	950	950
Корелированная цветовая темп., К	3000	4000	6500	3000	4000	6500	RGB	RGB+3000K	RGB+4000K	RGB+6500K	RGBW+MIX(3000-6500K)	3000	4000	6500
Цвет свечения	Тёплый белый	Нейтральный белый	Холодный дневной белый	Тёплый белый	Нейтральный белый	Холодный дневной белый	Мультиколор (RGB)	Мультиколор (RGB) + Тёплый белый	Мультиколор (RGB) + Нейтральный белый	Мультиколор (RGB) + Холодный дневной белый	Мультиколор (RGB)W + MIX	Тёплый белый	Нейтральный белый	Холодный дневной белый
Индекс цветопередачи, более	90	90	90	90	90	90	-	90	90	90	90	90	90	90
Однородность цветности, SDCM	≤4	≤4	≤4	≤4	≤4	≤4	-	-	-	-	-	≤4	≤4	≤4
Угол рассеяния, градусов	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+45	-20...+45	-20...+45	-20...+45	-20...+45	-20...+45	-20...+45	-20...+45	-20...+45	-20...+45	-20...+45	-20...+45	-20...+45	-20...+45
Нормируемая предельно допустимая температура окружающей среды, та, °С	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Габариты, мм	5000*10	5000*10	5000*10	5000*15	5000*15	5000*15	5000*10	5000*12	5000*12	5000*12	5000*12	4000*10	4000*10	4000*10
Минимальный отрезок, мм	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	25	25	25
Масса, кг	0,108	0,108	0,108	0,131	0,131	0,131	0,099	0,16	0,16	0,16	0,16	0,79	0,79	0,79
Срок службы, часов	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Срок гарантии, лет	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

	WLS 24B IP65	WLS 24B IP65	WLS 24B IP65	WLS 24B IP65	WLS 24B IP65	WLS 24B IP65	WLS 24B IP65	WLS 24B IP65
Модель	WLS2835-6W/ 3000/24S60-01	WLS2835-6W/ 4000/24S60-01	WLS2835-6W/ 6500/24S60-01	WLS5050-14,4W/ 3000/24S60-01	WLS2835-12W/ 3000/24S120-01	WLS2835-12W/ 4000/24S120-01	WLS2835-12W/ 6500/24S120-01	WLS2835-14W/ CCT/24S140-01
Тип светодиода	2835	2835	2835	2835	2835	2835	2835	2835
Количество светодиодов на 1 метр длины	60	60	60	60	120	120	120	CCT: 70 LED 3000K + 70LED 6500K
Тип входного напряжения	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC
Входное напряжение, В	24	24	24	24	24	24	24	24
Максимальная мощность, Вт на 1 метр длины	6	6	6	14,4	12	12	12	14
Потребляемый ток, А на 1 метр длины	0,25	0,25	0,25	0,60	0,50	0,50	0,50	0,58
Количество каналов управления	1 (mono)	1 (mono)	1 (mono)	3 (RGB)	1 (mono)	1 (mono)	2 (MIX)	
Световой поток, лм на 1 метр длины	800	800	800	1600	1600	1600	1800	
Корелированная цветовая температура, К	3000	4000	6500	RGB	3000	4000	6500	3000-6500K
Цвет свечения	Тёплый белый	Нейтральный белый	Холодный дневной белый	Мультиколор (RGB)	Тёплый белый	Нейтральный белый	Холодный дневной белый	CCT
Индекс цветопередачи, более	90	90	90	-	90	90	90	90
Однородность цветности, SDCM	≤4	≤4	≤4	≤4	≤4	≤4	≤4	≤4
Угол рассеяния, градусов	120	120	120	120	120	120	120	120
Степень защиты	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+45	-20...+45	-20...+45	-20...+45	-20...+45	-20...+45	-20...+45	-20...+45
Нормируемая предельно допустимая температура окружающей среды, та, °С	45	45	45	45	45	45	45	45
Габариты, мм	5000*8	5000*8	5000*8	5000*10	5000*8	5000*8	5000*8	5000*8
Минимальный отрезок, мм	100	100	100	100	50	50	50	50
Масса, кг	0,071	0,071	0,1	0,145	0,125	0,125	0,125	0,102
Срок службы, часов	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Срок гарантии, лет	3	3	3	3	3	3	3	3

Ескертпе: өндіруші кез келген уақытта және алдын ала ескертусіз бұйымның техникалық сипаттамаларын нашарлатпайтын техникалық өзгерістер мен жетілдірулерді бұйымның конструкциясы мен жинақтамасына енгізу құқығын өзіне қалдырады.

ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ

Шамның қаптамасында немесе корпусында көрсетілген.

СЕРТИФИКАТТАУ

Өнім Кеден одағының техникалық регламенттерін міндетті түрде сертификаттауға жатпайды.

ДАЙЫНДАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Өндіруші: Гуанчжоу Линонг Лайтинг Технолоджи Ко., ЛТД. Адрес: ВТ03070-ВТ03071 Кейинг роуд, Гуанчжоу Схай-Тек Ин-дастри Парк, № 1633 Бейтай роуд, Баюнь Дистрикт, Гуанчжоу, Қытай. GUANGZHOU LINONG LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD. Address: ВТ03070-ВТ03071 KEYING ROAD, GUANGZHOU SCH-TECH INDUSTRY PARK, NO. 1633 BEITAI ROAD, BAYUN DISTRICT, GUANGZHOU, CHINA. Жеткізуші / Импорттаушы: «Волга» ЖШС 121353, Мекеу к., Бн.тер.Мокайский муниципалды округ, Беловожская көшесі, 37-үй, 1 корпус, үй-жай 2. Жеткізушінің (Өндірушінің) тұтынушыдан талап-на-разылықтады қабылдауға уәкілеттік берген заңды тұлғаның атауы мен мекен-жайы: «Легуа Мерлен Қазақстан» ЖШС, 050051, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Медеу ауданы, Достық даңғылы, 192/2 үй, 819, info@wolta.kz.

ГАРАНТИЙНҢЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Действителен при заполнении торговой организацией /
Сауда ұйымы толтырған кезде ғана жарамды

Дата продажи / Сату күні

Штамп магазина / Дүкен мөртабыны

