

1 января 2025 г.

Только для профессионального использования

Техническая информация

Очки защитные открытого типа

JETA SAFETY
Артикул: JSG-7912A
Модель: Zenith


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Маркировка линзы	2C-1,2 JS 1 FT K N
Маркировка оправы	JS EN166 FT
Защитные свойства	F - низкоэнергетический удар (45 м/с) T - механическая защита при экстремальных температурах K – устойчивость к поверхностному разрушению мелкодисперсных аэрозолями N – устойчивость к запотеванию
Цвет линзы	Янтарный (2C-1,2)
Материал линзы	поликарбонат
Материал оправы	поликарбонат
Носовой упор	литой
Толщина линзы	2,0 мм
Покрытие	несмываемое покрытие от царапин и запотевания
Заушники	мягкие
Оптический класс	1
Светопропускание	88%
УФ-защита	UV 380
Вес	30,4 г
Особенность модели	дополнительная боковая и надбровная защита
Диапазон рабочих температур	-20°C - +55°C

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Guangdong Southvo Medical Technology Co., Ltd." No. 10 Guangkai road, Shijiao town, Qingcheng District, 511500 Qingyuan, Guangdong, Китай.

ОПИСАНИЕ

Поликарбонатные очки универсального применения, с увеличенным панорамным обзором, с мягким носовым упором, с покрытием против царапин и запотевания. Мягкий носовой упор для комфортной работы и надежной фиксации на носу, мягкие вставки на заушнике для снижения давления. Первый оптический класс не искажает изображение и не портит зрение, комфортно работать в течение длительного времени. Увеличенная защита с боков и сверху. Твердое незапотевающее покрытие, устойчивое к царапинам. Очки эргономичны и конструктивно совместимы с различными видами СИЗ.

ПОКРЫТИЕ

- двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
- устойчиво к многократной чистке

- устойчиво к абразивам (К) и истиранию

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для защиты глаз спереди, сверху и с боков от механических воздействий, абразива, УФ-излучения. Сферы применения: ночные работы, шлифовка, сверление, токарные, монтажные, слесарные и другие работы, обработка камня, бетона, металла, дерева и пластмассы. Снижают утомляемость глаз, улучшают контраст при плохой видимости (туман, снег, дождь, низкая освещённость).

Защитные очки должны использоваться в соответствии с маркировкой защитных свойств на линзе и оправе.

ХРАНЕНИЕ

В упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре воздуха от +5°C до +30°C и относительной влажности не более 60%, исключающих попадание влаги и прямое воздействие солнечных лучей, на безопасном удалении от отопительных приборов; избегать температурных перепадов. Срок хранения (в закрытой упаковке изготовителя) начинается отсчитываться с даты изготовления товара и составляет 5,5 лет. Дата изготовления указана на оправе очков и на индивидуальной упаковке.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.