

1 января 2025 г.

**Только для профессионального использования**

## Техническая информация

### Очки защитные открытого типа

**JETA SAFETY**
**Артикул: JSG-8711**
**Модель: Eclipse**


#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

|                             |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Маркировка линзы            | 2C-1,2 JS 1 FT K N                                                                                                                                                                                           |
| Маркировка оправы           | JS EN166 FT                                                                                                                                                                                                  |
| Защитные свойства           | F - низкоэнергетический удар (45 м/с)<br>T - механическая защита при экстремальных температурах<br>K – устойчивость к поверхностному разрушению мелкодисперсных аэрозолями<br>N – устойчивость к запотеванию |
| Цвет линзы                  | Прозрачный (2C-1,2)                                                                                                                                                                                          |
| Материал линзы              | поликарбонат                                                                                                                                                                                                 |
| Материал оправы             | поликарбонат                                                                                                                                                                                                 |
| Носовой упор                | литой                                                                                                                                                                                                        |
| Толщина линзы               | 2,0 мм                                                                                                                                                                                                       |
| Покрытие                    | несмываемое покрытие от царапин и запотевания                                                                                                                                                                |
| Заушники                    | мягкие                                                                                                                                                                                                       |
| Оптический класс            | 1                                                                                                                                                                                                            |
| Светопропускание            | 91%                                                                                                                                                                                                          |
| УФ-защита                   | UV 380                                                                                                                                                                                                       |
| Вес                         | 22,5 г                                                                                                                                                                                                       |
| Особенность модели          | облегченная конструкция                                                                                                                                                                                      |
| Диапазон рабочих температур | -20°C - +55°C                                                                                                                                                                                                |

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Guangdong Southvo Medical Technology Co., Ltd." No. 10 Guangkai road, Shijiao town, Qingcheng District, 511500 Qingyuan, Guangdong, Китай.

#### ОПИСАНИЕ

Современные, легкие, универсальные очки из поликарбоната с панорамным защитным стеклом и покрытием против царапин и запотевания. Первый оптический класс не искажает изображение и не портит зрение, комфортно работать в течение длительного времени. Облегченная конструкция обеспечивает минимальное давление и комфорт в течение всего дня. Твердое незапотевающее покрытие, устойчивое к царапинам. Очки эргономичны и конструктивно совместимы с различными видами СИЗ.

#### ПОКРЫТИЕ

- двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)

- устойчиво к многократной чистке
- устойчиво к абразивам (К) и истиранию

## **ПРИМЕНЕНИЕ**

Предназначены для защиты глаз от механических воздействий, абразива, УФ-излучения. Сферы применения: шлифовка, сверление, токарные, монтажные, слесарные и другие работы, обработка камня, бетона, металла, дерева и пластмассы.

Защитные очки должны использоваться в соответствии с маркировкой защитных свойств на линзе и оправе.

## **ХРАНЕНИЕ**

В упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре воздуха от +5°C до +30°C и относительной влажности не более 60%, исключающих попадание влаги и прямое воздействие солнечных лучей, на безопасном удалении от отопительных приборов; избегать температурных перепадов. Срок хранения (в закрытой упаковке изготовителя) начинается отсчитываться с даты изготовления товара и составляет 5,5 лет. Дата изготовления указана на оправе очков и на индивидуальной упаковке.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.