

1 января 2025 г.

Только для профессионального использования

Техническая информация

Очки защитные открытого типа

JETA SAFETY
Артикул: JSG-9901
Модель: Aurora Basic


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Маркировка линзы	2C-1,2 JS 1 FT K
Маркировка оправы	JS EN166 FT
Защитные свойства	F - низкоэнергетический удар (45 м/с) Т - механическая защита при экстремальных температурах К – устойчивость к поверхностному разрушению мелкодисперсных аэрозолями
Цвет линзы	Прозрачный (2C-1,2)
Материал линзы	поликарбонат
Материал оправы	нейлон
Носовой упор	литой
Толщина линзы	2,0 мм
Покрытие	несмываемое сверхтвердое покрытие от царапин
Заушники	мягкие, регулируемые
Оптический класс	1
Светопропускание	91%
УФ-защита	UV 380
Вес	34,6 г
Особенность модели	дополнительная надбровная и боковая защита
Диапазон рабочих температур	-20°C - +55°C

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Guangdong Southvo Medical Technology Co., Ltd." No. 10 Guangkai road, Shijiao town, Qingcheng District, 511500 Qingyuan, Guangdong, Китай.

ОПИСАНИЕ

Современные, легкие, универсальные очки из поликарбоната с панорамным защитным стеклом и сверхтвердым покрытием против царапин, с регулировкой дужек. Первый оптический класс не искажает изображение и не портит зрение, комфортно работать в течение длительного времени. Регулировка угла наклона линзы и длины заушников. Увеличенная защита с боков и сверху. Покрытие линз защищает от истирания и царапания. Очки эргономичны и конструктивно совместимы с различными видами СИЗ.

ПОКРЫТИЕ

- двустороннее особо твердое покрытие
- устойчиво к царапинам стальной ватой

- устойчиво к воздействию химикатов (растворителей)
- устойчиво к интенсивному воздействию абразивов (К)
- устойчиво к многократной очистке
- несмываемое

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для защиты глаз спереди и с боков от механических воздействий, абразива, УФ-излучения. Сферы применения: шлифовка, сверление, токарные, монтажные, слесарные и другие работы, обработка камня, бетона, металла, дерева и пластмассы.

Защитные очки должны использоваться в соответствии с маркировкой защитных свойств на линзе и оправе.

ХРАНЕНИЕ

В упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре воздуха от +5°C до +30°C и относительной влажности не более 60%, исключающих попадание влаги и прямое воздействие солнечных лучей, на безопасном удалении от отопительных приборов; избегать температурных перепадов. Срок хранения (в закрытой упаковке изготовителя) начинается отсчитываться с даты изготовления товара и составляет 5,5 лет. Дата изготовления указана на оправе очков и на индивидуальной упаковке.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.