

ПАСПОРТ

Клапанная вставка, Тип TR-N,

Код материала: 013G1382R



Дата редакции: 15.05.2023

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Клапанная вставка с товарным знаком "Ридан", тип TR-N (далее - вставка).

1.2.Изготовитель

Shaxi HAOLIFA Machinery Manufacturing Co, LTD, Китай, EDZ Shangrao, Western Qiliu Rd




1.3.Продавец

ООО "Ридан", 143581, Российская Федерация, Московская область, город Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

1.4. Дата изготовления

На упаковке указана дата изготовления в виде XY, где X – буква, обозначающая номер периода в две недели, Y – цифра, обозначающая год. Заводской номер отсутствует.

2. Назначение изделия

			
013G1382R	013G0394R	013G8370R	

Термостатическая вставка (клапанная), встраиваемая в радиатор (секционный или биметаллический) с нижнем подключением (редко в стальную арматуру устанавливаемую в конвектор) для возможности поддержания заданной температуры в помещении и гидравлической увязки отопительных приборов между собой в одном контуре отопления.

3. Технические характеристики

Исполнение	С внутренним кольцевым уплотнением
Номинальное давление (PN), бар	10
Максимально допустимый перепад давлений, бар	0,6
Рабочая среда	Вода, отвечающая требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации
Температура рабочей среды, °C	120
Пропускная способность Kvs без термoeлемента, м³/ч	0,95
Пропускная способность Kv при значении предварительной настройки 1, с термoeлементом, м³/ч	0,12

Пропускная способность Kv при значении предварительной настройки 2, с термоэлементом, м³/ч	0,24
Пропускная способность Kv при значении предварительной настройки 3, с термоэлементом, м³/ч	0,35
Пропускная способность Kv при значении предварительной настройки 4, с термоэлементом, м³/ч	0,39
Пропускная способность Kv при значении предварительной настройки 5, с термоэлементом, м³/ч	0,46
Пропускная способность Kv при значении предварительной настройки 6, с термоэлементом, м³/ч	0,56
Пропускная способность Kv при значении предварительной настройки 7, с термоэлементом, м³/ч	0,57
Пропускная способность Kv при значении предварительной настройки N, с термоэлементом, м³/ч	0,59
Тип совместимого термоэлемента или привода	TR-N или TWA-KR
Корпус	латунь
Запорный элемент (шар, диск, золотник)	EPDM
Кольцевое уплотнение	EPDM
Пружина клапана	нержавеющая сталь
Шток	нержавеющая сталь

4. Комплектность

В комплект поставки входят:

- Вставка регулирующий типа TR-N;
- защитный колпачок белый (013G8449R - заказывается отдельно).

5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

Клапанные вставки не подлежат обязательному подтверждению соответствия в системе сертификации ГОСТ Р и в рамках Евразийского экономического союза.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие клапанной вставки типа TR-N техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства. Срок службы клапанных вставок типа TR-N при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ - 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.