



KINETIC HYPOID

85W-140

Rosneft Kinetic Hypoid 85W-140 — всесезонное трансмиссионное масло для гипоидных передач со значительным смещением осей, ведущих мостов и раздаточных коробок, оснащенных стальными синхронизаторами, грузовой, дорожно-строительной и легкой коммерческой техники.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-5
ZF TE-ML
05A/07A/08/12E/
16C/16D/21A
Volvo 97310

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличенный ресурс деталей, стойкость к ударным и контактным нагрузкам за счет высокого содержания противозадирных и противоизносных присадок
- Предотвращение утечек смазочного материала, отличная совместимость с резиновыми уплотнениями, отсутствие набухания и растрескивания
- Надежность эксплуатационных характеристик за счет высокой термоокислительной стабильности

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Kinetic Hypoid 85W-140
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	28,1
Динамическая вязкость при - 12 °С, мПа·с	ГОСТ 1929	40200
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	113
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 5985	1,05
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	212
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-25
Склонность к пенообразованию, см ³ : при 24°С при 93,5°С при 24°С	ASTM D892	10/0 20/0 10/0
Трибологические характеристики: индекс задира, Из, Н нагрузка сваривания, Рс, Н	ГОСТ 9490	590 5250
Плотность при 20°С, кг/м ³	ГОСТ 3900	899
Противозадирные свойства на шестеренном стенде FZG, A/8, 3/90: стадия нагружения	DIN ISO 14635-1	12

ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru