



# KINETIC HYPOID

## 75W-90

**Rosneft Kinetic Hypoid 75W-90** – всесезонное трансмиссионное масло для гипоидных передач со значительным смещением осей, ведущих мостов и раздаточных коробок, оснащенных стальными синхронизаторами, грузовой, дорожно-строительной и легкой коммерческой техники.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-5  
MAN 342 M2  
ZF TE-ML  
05A/07A/08/12E/16B/16/  
17B/19B/21A  
АО «АВТОВАЗ»

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличенный ресурс деталей, стойкость к ударным и контактным нагрузкам за счет высокого содержания противозадирных и противоизносных присадок
- Предотвращение утечек смазочного материала, отличная совместимость с резиновыми уплотнениями, отсутствие набухания и растрескивания
- Надежность эксплуатационных характеристик за счет высокой термоокислительной стабильности

### ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод	Rosneft Kinetic Hypoid 75W-90
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	15,3
Динамическая вязкость при - 40 °С, мПа·с	ГОСТ 1929	84400
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	171
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 5985	1,2
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	210
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-43
Склонность к пенообразованию, см <sup>3</sup> : при 24°С при 93,5°С при 24°С	ASTM D892	10/0 20/0 10/0
Трибологические характеристики: индекс задира, Из, Н нагрузка сваривания, Рс, Н	ГОСТ 9490	575 4381
Плотность при 15°С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	884
Противозадирные свойства на шестеренном стенде FZG, A/8, 3/90: стадия нагружения	DIN ISO 14635-1	12

### ПОДБОР МАСЛА



ООО «РН-Смазочные материалы»  
www.rosneft-lubricants.ru